Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Listwa zasilająca SMART PDU 0U, wtyk zasilający DIN49440 16A/250V,gniazda 18x typ E (NF-C61-314),16A

Producent	**DIGITUS**
Standard Rack	**Inny**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Monitorująca**
Wyłącznik	**NIE**
Kod	**PM107184**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)**
Typ gniazd	**Typ E (Standardowe PL/FR)**
Długość kabla	**3m**
Liczba gniazd	**18**
MONTAŻ	**Pionowy**

Opis produktu

Opis

Zasilająca listwa IPDU V umożliwia pomiar energii elektrycznej poprzez sieć TCP/IP. Panel przedni wyposażony jest w 18 gniazd typ E. Współpraca z dodatkowym urządzeniem (DN-S-BOX), umożliwiającym podłączenie dedykowanych sensorów pozwoli na monitorowanie: temperatury / wilgotności otoczenia, punktu rosy, otwarcia / zamknięcia drzwi oraz rejestrowanie obecności wody lub dymu.

Dane techniczne

- Wtyk zasilający: DIN49440
- Rodzaj i długość kabla: H05VV-F 3 x 2.5 mm2, 3.0 m, czarny
- Maksymalne obciążenie: 16A
- Napięcie wejściowe: 230V 1-faza
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Moc: 3680W
- Napięcie zasilania: 230V
- Gniazda zasilające: 18x typ E (NF-C61-314)
- Port środowiskowy: 1 x port (temperatura/wilgotność)
- Sieć: SNMP v1, SNMP v2, SNMPv3
- Zdalny dostęp: wbudowany web serwer
- Wymiary (S x G x W): 1125 x 50 x 60 mm
- Kolor listwy: Czarny
- Obudowa: 0U (pionowa)
- Wilgotność: 10 – 90 %
- Temperatura pracy: 0°C - 55°C
- Temperatura przechowywania: -20°C - 70°C
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Pionowy
- Sposób pomiaru: Pomiar na wejściu PDU
- Typ gniazd: CEE 7/3

- Wtyk zasilający: IEC 60309 16A 1-fazowy/N/PE 6h