Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Listwa zasilająca SMART PDU 1U, gniazdo zasilające IEC320 C20 16A/250V, gniazda 8x C13, 16A

Producent	**DIGITUS**
Standard Rack	**Inny**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Przełączalna**
Wyłącznik	**NIE**
Kod	**PM107181**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**IEC320-C20**
Typ gniazd	**IEC320-C13**
Długość kabla	**1,8m**
Liczba gniazd	**8**
MONTAŻ	**Poziomy**

Opis produktu

Opis

Zasilająca listwa IPDU H umożliwia włączanie/wyłączanie gniazd i pomiar energii elektrycznej poprzez sieć TCP/IP. Panel przedni wyposażony jest w 8 gniazd IEC320 C13. Porty zasilania są indywidualnie przełączane przez interfejs sieciowy, SNMP lub poprzez przycisk znajdujący się bezpośrednio na panelu zarządzającym. Współpraca z dodatkowym urządzeniem (DN-S-BOX), umożliwiającym podłączenie dedykowanych sensorów pozwoli na monitorowanie: temperatury / wilgotności otoczenia, otwarcia / zamknięcia drzwi oraz rejestrowanie obecności wody lub dymu.

Dane techniczne

- Wtyk zasilający: IEC320 C20 16A/250V wbudowany
- Rodzaj i długość kabla: H05-VV 1.5 mm2, 1.8 m, czarny
- Maksymalne obciążenie: 16A
- Napięcie wejściowe: 230V 1-faza
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Moc: 3680W
- Napięcie zasilania: 230V
- Gniazda zasilające: 8x typ C13
- Port środowiskowy: 1 x port (temperatura/wilgotność)
- Sieć: SNMP v1, SNMP v2, SNMPv3
- Dostęp: wbudowany web serwer
- Wymiary (S x G x W): 436 x 150 x 44,4 mm
- Kolor listwy: Czarny
- Obudowa: 1U (pozioma)
- Wilgotność: 10 – 90 %
- Temperatura pracy: 0°C - 55°C
- Temperatura przechowywania: -20°C - 60°C
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Sposób pomiaru: Pomiar na gnieździe

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Typ gniazd: IEC 60320 C13
- Wtyk zasilający: Gniazdo na kablu IEC 60320 C20
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")