



Patchcord RJ45 F/UTP kat.5e PVC 5m szary ALANTEC

Producent	ALANTEC
Kod	PM100124
Kategoria sieci	5e
Ekranowanie	Tak
Kolor	Szary
Powłoka Kabla	PVC
Długość	5m

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz do połączeń abonenckich.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Kategoria	5e
Klasa	D (100MHz)
Przekrój AWG	4x2x26/7AWG
Żyły	wielodrutowe
Izolacja	polietylenowa
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Ośrodek	4 pary skręcone
Ekran	folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm

Powłoka

PoE

Kolor

jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20oC

Pętla oporu prądu stałego

$\leq 95 \Omega /km$

Opór zmienny

$\leq 2\%$

Opór izolacyjny (500V)

$\geq 5000 M\Omega *km$

Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz

nom. 48 nF/km

Zmienny bierny opór pojemnościowy

$\leq 1500 pF/km$

Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)

69%

Opóźnione rozprzestrzenianie się

Nominalnie $\leq 535 ns/100m$

Kąt opóźnienia

Nominalnie $\leq 20 ns/100m$

Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń)

1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Promień zgięcia

4 x $\varnothing$ zew

Max. siła ciągnięcia

80 N

Zakres temp. podczas użycia

-20°C do +60°C

Zakres temp. podczas instalacji

0°C do + 50°C