Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



PATCH PANEL 24 PORT 1U 19" KAT.6 UTP Z ORGANIZEREM KABLOWYM CZARNY LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM107547**
Kategoria sieci	**6**
Ekranowanie	**Nie**
Wysokość robocza (U)	**1U**
Liczba portów	**24**

Opis produktu

Nowa generacja patch paneli Lanberg

Patch panel Lanberg do szaf RACK 19" to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o profesjonalnym okablowaniu sieciowym. Dzięki 24 portom RJ-45 kategorii 6 UTP oraz uniwersalnym złączom IDC/LSA zgodnym z T568A/B, sprawdzi się w różnych środowiskach – od małych serwerowni po rozbudowane centra danych. Dodatkowa, zintegrowana półka oraz metalowe uchwyty kablowe pozwalają na wygodną i szybą organizację przewodów, co przekłada się na porządek w szafie RACK i łatwe zarządzanie okablowaniem. Wszystkie porty zostały wyraźnie ponumerowane, co ułatwia identyfikację poszczególnych linii, a dedykowane miejsca na opisy pomagają w jeszcze bardziej intuicyjnym zarządzaniu siecią.

Ta strona dotyczy panelu w wersji Kat.6 w kolorze czarnym RAL9004.

Udoskonalone rozwiązania dla profesjonalistów

Jednym z najistotniejszych atutów nowego patch panelu jest bogaty zestaw akcesoriów – w komplecie znajdują się opaski zaciskowe i śruby montażowe M6, co przekłada się na szybką i bezproblemową instalację. Wbudowane uchwyty kablowe zapewniają solidne mocowanie przewodów, dzięki czemu nawet przy dużym obciążeniu masz pewność zachowania porządku i stabilności w szafie. To niezastąpione rozwiązanie dla integratorów systemów sieciowych, instalatorów IT i elektryków, a także administratorów sieci w korporacjach czy firmach z branży telekomunikacyjnej. Patch panel Lanberg to inwestycja w trwałe,

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

wydajne i profesjonalne okablowanie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Specyfikacja

Ilość portów	24
Typ złącza	Wyposażone
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Kategoria teleinformatyczna	Kat. 6
Ekranowanie	Nie
Uziemienie	Nie
Przystosowane do przewodów	20-26 AWG
Wyposażony w złącza	Tak
Trwałość złącza szczelinowego	200 cykli
Typ zarabiania	IDC/LSA
Materiał	Stal
Standard	T568A, T568B
Oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól	Tak
Długość złącza	21.5 mm
Częstotliwość pracy	0 - 250 MHz
Impedancja	75 Ohm
Strata wtrąceniowa	< 0.2 dB
Kolor palety RAL	RAL9004
Kolor	Czarny
Długość	98 mm
Szerokość	482.6 mm
Wysokość	44.45 mm
Waga	0.9 kg
Zalecana temperatura otoczenia	-10 - 60 °C
Akcesoria w zestawie	Zintegrowana półka kablowa, Śruby M6, Organizer okablowania

Waga:	0.9kg
Zalecana temperatura otoczenia:	-10 - 60°C
Akcesoria w zestawie:	Zintegrowana półka kablowa Śruby M6 Organizer okablowania
Do pobrania:	Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf SAFETY_Lanberg Safety information2.pdf Drawing.pdf
Wysokość:	44.45mm
Szerokość:	482.6mm
Długość:	98mm
Kolor:	Czarny
Kolor palety RAL:	RAL9004
Strata wtrąceniowa:	< 0.2 dB
Impedancja:	75Ohm
Częstotliwość pracy:	0 - 250MHz
Długość złącza:	21.5mm
Oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól:	Tak
Standard:	T568A T568B
Materiał:	Stal
Typ zarabiania:	IDC/LSA
Trwałość złącza szczelinowego:	200 cykli
Wyposażony w złącza:	Tak
Przystosowane do przewodów:	20-26 AWG
Uziemienie:	Nie

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Ekranowanie:	Nie
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 6
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Rozmiar:	19"
Typ złącza:	Wyposażone
Ilość portów:	24