



Patch panel OPTIMUM STP kat.5e 24 porty 0.5U ALANTEC

Producent	ALANTEC
Kod	PM100103
Kategoria sieci	5e
Ekranowanie	Tak
Wysokość robocza (U)	0,5U
Liczba portów	24

Opis produktu

Podstawowy, ekranowany element toru. Zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych zagrożonych (STP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. W panelu układ kompensacyjny zrealizowano bezpośrednio na płycie drukowanej z uniwersalnymi złączami szczelinowymi.

ALANTEC PLUS

Produkt podlega 25 letniej gwarancji systemowej

Ogólne	
szerokość	19"
wysokość	0,5U
kategoria	5E
klasa	D / 100 MHz / 1 Gb/s
ekran	tak
ilość portów	24 RJ45
półka montażowa	tak
Obudowa	
materiał obudowy	blacha stalowa walcowana na zimno
wykończenie powierzchni	malowana farbą proszkową
kolor	czarny
Gniazdo	
korpus	Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymagania UL 94 V-0
trwałość	> 750 cykli
materiał styków	fosforobraz
powłoka styków	1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
siła docisku styków	100 g na styk
siła rozłączania	50N przez 60s
Złącze szczelinowe	
sekwencja	568A/B
typ złącza	LSA
trwałość	> 200 cykli
materiał noży	fosforobraz
przyjmuje przewody	22-26AWG
korpus	plastik