Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Patch panel OPTIMUM UTP kat.5e 24 porty LSA 0.5U ALANTEC

Producent	**ALANTEC**
Kod	**PM100104**
Kategoria sieci	**5e**
Ekranowanie	**Nie**
Wysokość robocza (U)	**0,5U**
Liczba portów	**24**

Opis produktu

Podstawowy, nieekranowany element toru. Zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych niezagrożonych (UTP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. W panelu układ kompensacyjny zrealizowano bezpośrednio na płytce drukowanej z uniwersalnymi złączami szczelinowymi.

ALANTEC PLUS

Produkt podlega 25 letniej gwarancji systemowej

Ogólne	
szerokość	19"
wysokość	0,5U
-głębokość	110mm
kategoria	5E
klasa	D / 100 MHz / 1 Gb/s
ekran	nie
ilość portów	24 RJ45
półka montażowa	tak
Obudowa	
materiał obudowy	blacha stalowa walcowana na zimno
wykończenie powierzchni	malowana farbą proszkową
kolor	czarny
Gniazdo	
korpus	Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0
trwałość	> 750 cykli
materiał styków	fosforobrąz
powłoka styków	1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
siła docisku styków	100 g na styk
siła rozłączania	50N przez 60s
Złącze szczelinowe	
sekwencja	568A/B
typ złącza	LSA
trwałość	> 200 cykli
materiał noży	fosforobrąz
przyjmuje przewody	22-26AWG
korpus	plastik