



PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY MM LC/UPC-LC/UPC DUPLEX 3.0MM OM4 50/125 LSZH 10M FIOLETOWY LANBERG

Producent	Lanberg
Kod	PM102427
Długość	10m
Typ złącz	LC/UPC-LC/UPC
Standard włókna	OM4
Rodzaj włókna	MM 50/125 wielomodowe

Opis produktu

Typ złącza: LC
Standard polerowania: UPC
Rodzaj włókna: OM4
Rodzaj światłowodu: wielomodowy (MM)
Średnica włókna: 50/125 μ m
Konstrukcja przewodu: DUPLEX
Średnica przewodu: 3.0 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0.20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 30 dB
Temperatura pracy: -40 - 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 7.5 mm
Kolor: Fioletowy
Długość kabla: 10m

Złącza:	LC
Długość przewodu:	1000cm
Kolor:	Fioletowy
Zalecana temperatura otoczenia:	-40 - 85°C
Typ włókna światłowodowego:	OM4
Tłumienność odbiciowa:	30dB
Standard polerowania:	UPC
Średnica włókna:	50/125
Konstrukcja przewodu:	Duplex
Średnica przewodu:	3mm
Materiał powłoki:	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa:	0.2dB
Minimalny promień zgięcia:	7.5
Typ światłowodu:	Wielomodowy
Do pobrania:	CE_FOP.pdf Karta produktu EN Karta produktu PL