Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY MM LC/UPC-SC/UPC DUPLEX 3.0MM OM3 50/125 LSZH 1M AQUA LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM102435**
Długość	**1m**
Typ złącz	**LC/UPC-SC/UPC**
Standard włókna	**OM3**
Rodzaj włókna	**MM 50/125 wielomodowe**

Opis produktu

Typ złącza: LC, SC
Standard polerowania: UPC
Rodzaj włókna: OM3
Rodzaj światłowodu: wielomodowy (MM)
Średnica włókna: 50/125 µm
Konstrukcja przewodu: DUPLEX
Średnica przewodu: 3.0 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0.20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 30 dB
Temperatura pracy: -40 – 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 7.5 mm
Kolor: Turkusowy
Długość kabla: 1 m

Złącza:	LC SC
Długość przewodu:	100cm
Kolor:	Turkusowy
Zalecana temperatura otoczenia:	-40 - 85°C
Typ światłowodu:	Wielomodowy
Typ włókna światłowodowego:	OM3
Tłumienność odbiciowa:	30dB
Standard polerowania:	UPC
Średnica włókna:	50/125
Konstrukcja przewodu:	Duplex
Średnica przewodu:	3mm
Materiał powłoki:	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa:	0.2dB
Minimalny promień zgięcia:	7.5
Do pobrania:	Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf CE_FOP.pdf