Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY MM SC/UPC-SC/UPC DUPLEX 3.0MM OM2 50/125 LSZH 5M POMARAŃCZOWY LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM102445**
Długość	**5m**
Typ złącz	**SC/UPC-SC/UPC**
Standard włókna	**OM2**
Rodzaj włókna	**MM 50/125 wielomodowe**

Opis produktu

Typ złącza: SC
Standard polerowania: UPC
Rodzaj włókna: OM2
Rodzaj światłowodu: wielomodowy (MM)
Średnica włókna: 50/125 µm
Konstrukcja przewodu: DUPLEX
Średnica przewodu: 3.0 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0.20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 30 dB
Temperatura pracy: -40 – 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 7.5 mm
Kolor: Pomarańczowy
Długość kabla: 5 m

Złącza:	SC
Długość przewodu:	500cm
Kolor:	Pomarańczowy
Zalecana temperatura otoczenia:	-40 - 85°C
Typ włókna światłowodowego:	OM2
Tłumienność odbiciowa:	30dB
Standard polerowania:	UPC
Średnica włókna:	50/125
Konstrukcja przewodu:	Duplex
Średnica przewodu:	3mm
Materiał powłoki:	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa:	0.2dB
Minimalny promień zgięcia:	7.5
Typ światłowodu:	Wielomodowy
Do pobrania:	Karta produktowa EN.pdf Karta produktowa PL.pdf CE_FOP.pdf