



PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY MM ST/UPC-LC/UPC DUPLEX 3.0MM OM2 50/125 LSZH 5M POMARAŃCZOWY LANBERG

Producent	Lanberg
Kod	PM102456
Długość	5m
Typ złącz	ST/UPC-LC/UPC
Standard włókna	OM2
Rodzaj włókna	MM 50/125 wielomodowe

Opis produktu

Typ złącza: ST, LC
Standard polerowania: UPC
Rodzaj włókna: OM2
Rodzaj światłowodu: wielomodowy (MM)
Średnica włókna: 50/125 μ m
Konstrukcja przewodu: DUPLEX
Średnica przewodu: 3.0 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0.20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 30 dB
Temperatura pracy: -40 - 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 7.5 mm
Kolor: Pomarańczowy
Długość kabla: 5m

Złącza:

Długość przewodu:
Kolor:
Zalecana temperatura otoczenia:
Typ światłowodu:
Typ włókna światłowodowego:
Tłumienność odbiciowa:
Standard polerowania:
Średnica włókna:
Konstrukcja przewodu:
Średnica przewodu:
Materiał powłoki:
Tłumienność wtrąceniowa:
Minimalny promień zgięcia:
Do pobrania:

LC
ST
500cm
Pomarańczowy
-40 - 85°C
Wielomodowy
OM2
30dB
UPC
50/125
Duplex
3mm
LSZH
0.2dB
7.5
[CE_FOP.pdf](#)
[Karta_Produktu.pdf](#)
[Product_Card.pdf](#)