**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY MM ST/UPC-ST/UPC DUPLEX 3.0MM OM2 50/125 LSZH 5M POMARAŃCZOWY LANBERG

| | |
|---|---|
| Producent | **Lanberg** |
| Kod | **PM102460** |
| Długość | **5m** |
| Typ złącz | **ST/UPC-ST/UPC** |
| Standard włókna | **OM2** |
| Rodzaj włókna | **MM 50/125 wielomodowe** |

## Opis produktu

Typ złącza: ST
Standard polerowania: UPC
Rodzaj włókna: OM2
Rodzaj światłowodu: wielomodowy (MM)
Średnica włókna: 50/125 µm
Konstrukcja przewodu: DUPLEX
Średnica przewodu: 3.0 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0.20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 30 dB
Temperatura pracy: -40 – 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 7.5 mm
Kolor: Pomarańczowy
Długość kabla: 5m

| | |
|---|---|
| Złącza: | ST |
| Długość przewodu: | 500cm |
| Kolor: | Pomarańczowy |
| Zalecana temperatura otoczenia: | -40 - 85°C |
| Typ światłowodu: | Wielomodowy |
| Typ włókna światłowodowego: | OM2 |
| Tłumienność odbiciowa: | 30dB |
| Standard polerowania: | UPC |
| Średnica włókna: | 50/125 |
| Konstrukcja przewodu: | Duplex |
| Średnica przewodu: | 3mm |
| Materiał powłoki: | LSZH |
| Tłumienność wtrąceniowa: | 0.2dB |
| Minimalny promień zgięcia: | 7.5 |
| Do pobrania: | Karta_Produktu.pdf<br>Product_Card.pdf<br>CE_FOP.pdf |