



Patchcord światłowodowy SM LC/UPC- LC/UPC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 10M żółty, Lanberg

Producent	Lanberg
Kod	PM102470
Długość	10m
Typ złącza	LC/UPC-LC/UPC
Standard włókna	OS2
Rodzaj włókna	SM 9/125 jednomodowe

Opis produktu

Typ złącza: LC
Standard polerowania: UPC
Rodzaj włókna: G657A1
Rodzaj światłowodu: jednomodowy (SM)
Średnica włókna: 9/125 μ m
Konstrukcja przewodu: DUPLEX
Średnica przewodu: 3.0 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0,20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 50 dB
Temperatura pracy: -40 – 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 10 mm
Kolor: Żółty
Długość przewodu: 10m

Złącza:	LC
Długość przewodu:	1000cm
Kolor:	Żółty
Zalecana temperatura otoczenia:	-40 - 85°C
Typ światłowodu:	Jednomodowy
Typ włókna światłowodowego:	G657A1
Tłumienność odbiciowa:	50dB
Standard polerowania:	UPC
Średnica włókna:	9/125
Konstrukcja przewodu:	Duplex
Średnica przewodu:	3mm
Materiał powłoki:	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa:	0.2dB
Minimalny promień zgięcia:	10
Do pobrania:	CE_FOP.pdf Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf