Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY SM LC/UPC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A1 1M ŻÓŁTY LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM102482**
Długość	**1m**
Typ złącz	**LC/UPC-SC/APC**
Standard włókna	**OS2**
Rodzaj włókna	**SM 9/125 jednomodowe**

Opis produktu

Typ złącza: SC, LC
Standard polerowania: APC, UPC
Rodzaj włókna: G657A1
Rodzaj światłowodu: jednomodowy (SM)
Średnica włókna: 9/125 µm
Konstrukcja przewodu: SIMPLEX
Średnica przewodu: 3.0 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0,20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 60 dB
Temperatura pracy: -40 – 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 10 mm
Kolor: Żółty
Długość kabla: 1m

Złącza:	LC SC
Długość przewodu:	100cm
Kolor:	Żółty
Zalecana temperatura otoczenia:	-40 - 85°C
Typ światłowodu:	Jednomodowy
Typ włókna światłowodowego:	G657A1
Tłumienność odbiciowa:	60dB
Do pobrania:	CE_FOP.pdf Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf
Minimalny promień zgięcia:	10
Tłumienność wtrąceniowa:	0.2dB
Materiał powłoki:	LSZH
Średnica przewodu:	3mm
Konstrukcja przewodu:	Simplex
Średnica włókna:	9/125
Standard polerowania:	APC UPC