**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY SM LC/UPC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A1 3M ŻÓŁTY LANBERG

| | |
|---|---|
| Producent | **Lanberg** |
| Kod | **PM102484** |
| Długość | **3m** |
| Typ złącz | **LC/UPC-SC/APC** |
| Standard włókna | **OS2** |
| Rodzaj włókna | **SM 9/125 jednomodowe** |

## Opis produktu

Typ złącza: SC, LC
Standard polerowania: APC, UPC
Rodzaj włókna: G657A1
Rodzaj światłowodu: jednomodowy (SM)
Średnica włókna: 9/125 µm
Konstrukcja przewodu: SIMPLEX
Średnica przewodu: 3.0 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0,20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 60 dB
Temperatura pracy: -40 – 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 10 mm
Kolor: Żółty
Długość kabla: 3m

| | |
|---|---|
| Złącza: | LC<br>SC |
| Długość przewodu: | 300cm |
| Kolor: | Żółty |
| Zalecana temperatura otoczenia: | -40 - 85°C |
| Typ włókna światłowodowego: | G657A1 |
| Tłumienność odbiciowa: | 60dB |
| Standard polerowania: | APC<br>UPC |
| Średnica włókna: | 9/125 |
| Konstrukcja przewodu: | Simplex |
| Średnica przewodu: | 3mm |
| Materiał powłoki: | LSZH |
| Tłumienność wtrąceniowa: | 0.2dB |
| Minimalny promień zgięcia: | 10 |
| Typ światłowodu: | Jednomodowy |
| Do pobrania: | CE_FOP.pdf<br>Karta produktu EN.pdf<br>Karta produktu PL.pdf |