



PIGTAIL ŚWIATŁOWÓD MM SC/UPC OM4 EASY STRIP 50/125 2M FIOLETOWY LANBERG

Producent	Lanberg
Kod	PM102537
Typ złącz	SC/UPC
Standard włókna	OM4
Rodzaj włókna	MM 50/125 wielomodowe

Opis produktu

Pigtail światłowodowy MM OM4 wyposażony w złącze SC/UPC, o długości 2m i średnicy 0.9mm.

Pigtail wielomodowy (Multimode) o średnicy włókna 50/125, zakończony złączem o standardzie polerowania UPC (Ultra Physical Contact) oraz wykonany z powłoki LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Pigtail wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, konstrukcja budowy pigtaila Easy Strip.

Typ złącza: SC
Standard polerowania: UPC
Rodzaj włókna: OM4
Rodzaj światłowodu: wielomodowy (MM)
Średnica włókna: 50/125 μ m
Konstrukcja przewodu: Easy Strip
Średnica przewodu: 0.9 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0,20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 35 dB
Temperatura pracy: -40 – 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 7.5 mm
Kolor: Fioletowy
Długość: 2m

Złącza:	SC
Długość przewodu:	200cm
Kolor:	Fioletowy
Zalecana temperatura otoczenia:	-40 - 85°C
Typ światłowodu:	Wielomodowy
Typ włókna światłowodowego:	OM4
Tłumienność odbiciowa:	35dB
Standard polerowania:	UPC
Średnica włókna:	50/125
Konstrukcja przewodu:	Easy Strip
Średnica przewodu:	0.9mm
Materiał powłoki:	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa:	0.2dB
Minimalny promień zgięcia:	7.5
Do pobrania:	CE_FP.pdf Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf