**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# PIGTAIL ŚWIATŁOWÓD SM LC/UPC EASY STRIP 9/125 G657A1 12X2M MULTIKOLOR LANBERG

| | |
|---|---|
| Producent | **Lanberg** |
| Kod | **PM102541** |
| Typ złącz | **LC/UPC** |
| Standard włókna | **OS2** |
| Rodzaj włókna | **SM 9/125 jednomodowe** |

## Opis produktu

Komplet 12 pigtaili światłowodowych SM OS2 wyposażonych w złącze LC/UPC, o długości 2m i średnicy 0.9mm.

Pigtaile jednomodowe (SingleMode) o średnicy włókna 9/125, zakończone złączem o standardzie polerowania UPC (Ultra Physical Contact) oraz wykonanch z powłoki LSZH (Low Smoke Zero Halogen). W pigtailach zastosowano standard włókna G657A1, konstrukcja budowy pigtaila Semi Tight.

Pigtaile wysokiej jakości oraz powtarzalności parametrów transmisyjnych, zgodne z obowiązującymi normami i standardami.

Typ złącza: LC
Standard polerowania: UPC
Rodzaj światłowodu: jednomodowy (SM)
Typ włókna światłowodowego: G657A1
Średnica włókna: 9/125 µm
Konstrukcja przewodu: EASY STRIP
Średnica przewodu: 0.9 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0,20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 60,00 dB
Temperatura pracy: -40 – 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 10 mm
Kolor: Wielokolorowe
Długość: 2m

| | |
|---|---|
| Złącza: | LC |
| Długość przewodu: | 200cm |
| Kolor: | Wielokolorowy |
| Zalecana temperatura otoczenia: | -40 - 85°C |
| Typ światłowodu: | Jednomodowy |
| Typ włókna światłowodowego: | G657A1 |
| Tłumienność odbiciowa: | 60dB |
| Standard polerowania: | UPC |
| Średnica włókna: | 9/125 |
| Konstrukcja przewodu: | Semi Tight |
| Średnica przewodu: | 0.9mm |
| Materiał powłoki: | LSZH |
| Tłumienność wtrąceniowa: | 0.2dB |
| Minimalny promień zgięcia: | 10 |
| Do pobrania: | Karta_Produktu.pdf<br>Product_Card.pdf<br>CE_FP.pdf |