Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



PIGTAIL ŚWIATŁOWÓD SM SC/UPC SEMI TIGHT 9/125 G657A1 12X2M MULTIKOLOR LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM102548**
Typ złącz	**SC/UPC**
Standard włókna	**OS2**
Rodzaj włókna	**SM 9/125 jednomodowe**

Opis produktu

Komplet 12 pigtaili światłowodowych SM OS2 wyposażonych w złącze SC/UPC, o długości 2m i średnicy 0.9mm.

Pigtaile jednomodowe (SingleMode) o średnicy włókna 9/125, zakończone złączem o standardzie polerowania UPC (Ultra Physical Contact) oraz wykonanch z powłoki LSZH (Low Smoke Zero Halogen). W pigtailach zastosowano standard włókna G657A1, konstrukcja budowy pigtaila Semi Tight.

Pigtaile wysokiej jakości oraz powtarzalności parametrów transmisyjnych, zgodne z obowiązującymi normami i standardami.

Typ złącza: SC
Standard polerowania: UPC
Rodzaj światłowodu: jednomodowy (SM)
Typ włókna światłowodowego: G657A1
Średnica włókna: 9/125 µm
Konstrukcja przewodu: SEMI TIGHT
Średnica przewodu: 0.9 mm
Powłoka: LSZH
Tłumienność wtrąceniowa: < 0,20 dB
Tłumienność odbiciowa: > 60 dB
Temperatura pracy: -40 – 85 °C
Minimalny promień zgięcia: 10 mm
Kolor: Wielokolorowy
Długość: 2m

Złącza:	SC
Długość przewodu:	200cm
Kolor:	Wielokolorowy
Zalecana temperatura otoczenia:	-40 - 85°C
Typ światłowodu:	Jednomodowy
Typ włókna światłowodowego:	G657A1
Tłumienność odbiciowa:	60dB
Standard polerowania:	UPC
Średnica włókna:	9/125
Konstrukcja przewodu:	Semi Tight
Średnica przewodu:	0.9mm
Materiał powłoki:	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa:	0.2dB
Minimalny promień zgięcia:	10
Do pobrania:	CE_FP.pdf Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf