Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA LANBERG 12XSC SIMPLEX / 12XLC DUPLEX RACK 19" 1U SZARA + AKCESORIA

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM102359**

Opis produktu

Przełącznica światłowodowa wysuwana z akcesoriami montażowymi o wysokości 1U to produkt przeznaczony do montażu wewnątrz szaf teleinformatycznych o szerokości 19". Wykonana została w całości z wytrzymałej blachy stalowej lakierowanej proszkowo.

Panel przedni wyposażony został w numerację portów oraz otwory na śruby do lepszego mocowania adapterów. Za pomocą przedniego panelu możemy wysunąć lub zdjąć szufladę przełącznicy, która zapewnia dobrą organizację oraz instalację kabli światłowodowych, dodatkowo panel tylny szuflady został wyposażony w 5 wejść kablowych.

Uchwyty tzw. „uszy” rackowe są regulowane, co pozwala na bezproblemowe dopasowanie przełącznicy pod wymagania konkretnego użytkownika w szafie teleinformatycznej.

Specyfikacja:
- Pojemność przedniego panelu: 12xSC Simplex lub 12xLC Duplex,
- Grubość blachy przełącznicy: 1.2mm,
- Grubość uchwytów montażowych: 1.5mm,
- Materiał wykonania kasety spawów oraz szpul: Tworzywo sztuczne (ABS),
- Panel tylny wyposażony w 4 otwory o średnicy 22mm oraz 1 otwór na kable DROP,
- Szuflada wyposażona w tacki spawów, uchwyty kablowe oraz przetłoczenia umożliwiające montaż przewodów za pomocą opasek zaciskowych.

W zestawie akcesoriów: 2x dławnica kablowa PG13.5, kasety spawów, opaski zaciskowe, śruby M6x16mm z koszyczkami, śruby M2x8mm do przymocowania adapterów światłowodowych, dodatkowo śruba z nakrętką radełkową do mocowania alternatywnie własnej tacki spawów.

Wysokość teleinformatyczna:	1U
Akcesoria w zestawie:	Dławiki x2 Opaski zaciskowe Śruby M2 Śruby M6 Tacka spawów Uchwyt kasety spawów Uchwyty rack
Rozmiar:	19"
Kolor:	Szary
Ilość portów:	12
Materiał:	Stal
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Waga:	2.48kg
Szerokość:	482.6mm
Długość:	242mm
Wysokość:	44.45mm
Płyta czołowa:	LC (duplex) SC (simplex)
Ilość otworów w tylnej ścianie:	5
Wysuwalna:	Tak
Regulowane uchwyty RACK:	Tak
Ilość tacek spawów:	1
Materiał kasety spawów:	ABS
Numeracja portów:	Tak

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Grubość uchwytów montażowych:	1.5mm
Wymagana liczba śrub:	4
Kolor palety RAL:	RAL7035
Do pobrania:	CE_FOP1.pdf Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf