**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA LANBERG 24XSC DUPLEX / 24XLC QUAD RACK 19" 1U CZARNA + AKCESORIA

| | |
|---|---|
| Producent | **Lanberg** |
| Kod | **PM102360** |

## Opis produktu

Przełącznica światłowodowa wysuwana z akcesoriami montażowymi o wysokości 1U to produkt przeznaczony do montażu wewnątrz szaf teleinformatycznych o szerokości 19". Wykonana została w całości z wytrzymałej blachy stalowej lakierowanej proszkowo.

Panel przedni wyposażony został w numerację portów oraz otwory na śruby do lepszego mocowania adapterów. Za pomocą przedniego panelu możemy wysunąć lub zdjąć szufladę przełącznicy, która zapewnia dobrą organizację oraz instalację kabli światłowodowych, dodatkowo panel tylny szuflady został wyposażony w 5 wejść kablowych.

Uchwyty tzw. „uszy” rackowe są regulowane, co pozwala na bezproblemowe dopasowanie przełącznicy pod wymagania konkretnego użytkownika w szafie teleinformatycznej.

Specyfikacja:
- Pojemność przedniego panelu: 24xSC Duplex lub 24xLC Quad,
- Grubość blachy przełącznicy: 1.2mm,
- Grubość uchwytów montażowych: 1.5mm,
- Materiał wykonania kasety spawów oraz szpul: Tworzywo sztuczne (ABS),
- Panel tylny wyposażony w 4 otwory o średnicy 22mm oraz 1 otwór na kable DROP,
- Szuflada wyposażona w tacki spawów, uchwyty kablowe oraz przetłoczenia umożliwiające montaż przewodów za pomocą opasek zaciskowych.

W zestawie akcesoriów: 2x dławnica kablowa PG13.5, kasety spawów, opaski zaciskowe, śruby M6x16mm z koszyczkami, śruby M2x8mm do przymocowania adapterów światłowodowych, dodatkowo śruba z nakrętką radełkową do mocowania alternatywnie własnej tacki spawów.

| | |
|---|---|
| Długość: | 242mm |
| Szerokość: | 482.6mm |
| Wysokość: | 44.45mm |
| Kolor: | Czarny |
| Materiał: | Stal |
| Ilość portów: | 24 |
| Rozmiar: | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna: | 1U |
| Akcesoria w zestawie: | Dławiki x2<br>Opaski zaciskowe<br>Śruby M2<br>Śruby M6<br>Tacka spawów<br>Uchwyt kasety spawów<br>Uchwyty rack |
| Waga: | 2.48kg |
| Grubość pozostałych elementów: | 1.2mm |
| Płyta czołowa: | LC (quad)<br>SC (duplex) |
| Ilość otworów w tylnej ścianie: | 5 |
| Wysuwalna: | Tak |
| Regulowane uchwyty RACK: | Tak |
| Ilość tacek spawów: | 2 |
| Materiał kasety spawów: | ABS |
| Numeracja portów: | Tak |

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

| | |
|---|---|
| Grubość uchwytów montażowych: | 1.5mm |
| Wymagana liczba śrub: | 4 |
| Kolor palety RAL: | RAL9004 |
| Do pobrania: | Product_Card.pdf<br>CE_FOP1.pdf<br>Karta_Produktu.pdf |