



PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA LANBERG 24XSC SIMPLEX / 24XLC DUPLEX RACK 19" 1U CZARNA + AKCESORIA

Producent	Lanberg
Kod	PM102362

Opis produktu

Przełącznica światłowodowa wysuwana z akcesoriami montażowymi o wysokości 1U to produkt przeznaczony do montażu wewnątrz szafy teleinformatycznych o szerokości 19". Wykonana została w całości z wytrzymałej blachy stalowej lakierowanej proszkowo.

Panel przedni wyposażony został w numerację portów oraz otwory na śruby do lepszego mocowania adapterów. Za pomocą przedniego panelu możemy wysunąć lub zdjąć szufladę przełącznicy, która zapewnia dobrą organizację oraz instalację kabli światłowodowych, dodatkowo panel tylny szuflady został wyposażony w 5 wejść kablowych.

Uchwyty tzw. „uszy” rackowe są regulowane, co pozwala na bezproblemowe dopasowanie przełącznicy pod wymagania konkretnego użytkownika w szafie teleinformatycznej.

Specyfikacja:

- Pojemność przedniego panelu: 24xSC Simplex lub 24xLC Duplex,
- Grubość blachy przełącznicy: 1.2mm,
- Grubość uchwytów montażowych: 1.5mm,
- Materiał wykonania kasety spawów oraz szpul: Tworzywo sztuczne (ABS),
- Panel tylny wyposażony w 4 otwory o średnicy 22mm oraz 1 otwór na kable DROP,
- Szuflada wyposażona w tacki spawów, uchwyty kablowe oraz przetłoczenia umożliwiające montaż przewodów za pomocą opasek zaciskowych.

W zestawie akcesoriów: 2x dławnica kablowa PG13.5, kasety spawów, opaski zaciskowe, śruby M6x16mm z koszyčkami, śruby M2x8mm do przymocowania adapterów światłowodowych, dodatkowo śruba z nakrętką radełkową do mocowania alternatywnie własnej tacki spawów.

Długość:	242mm
Szerokość:	482.6mm
Wysokość:	44.45mm
Kolor:	Czarny
Materiał:	Stal
Ilość portów:	24
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Akcesoria w zestawie:	Dławiki x2 Opaski zaciskowe Śruby M2 Śruby M6 Tacka spawów Uchwyt kasety spawów Uchwyty rack
Waga:	2.48kg
Grubość pozostałych elementów:	1.2mm
Płyta czołowa:	LC (duplex) SC (simplex)
Ilość otworów w tylnej ścianie:	5
Wysuwalna:	Tak
Regulowane uchwyty RACK:	Tak
Ilość tack spawów:	2
Materiał kasety spawów:	ABS



Numeracja portów:

Grubość uchwytów montażowych:

Wymagana liczba śrub:

Kolor palety RAL:

Do pobrania:

Tak

1.5mm

4

RAL9004

[CE_FOP1.pdf](#)

[Karta_Produktu.pdf](#)

[Product_Card.pdf](#)