Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Przewód koncentryczny RG6, B2ca, LSOH trishield 75 Om, 1.02/4.55/7.06 FireHardy 500m RGTec

Producent	**RGTec**
Kod	**PM100074**
Kolor	**Szary**
klasyfikacja ogniowa CPR	**B2ca**
Powłoka Kabla	**LSOH**
Długość	**500m**
Środowisko	**Wewnętrzny**

Opis produktu

RGTec - przewód koncentryczny RG6 o wysokiej klasie palności B2ca, dedykowany do zastosowań profesjonalnych. Portójnie ekranowany ośrodek typu "trishield" (folia/oplot/folia).

Euroklasa B2ca s1a, d0, a1 odpowiednia do zastosowań w budynkach o specjalnych wymaganiach. Podklasa s1a jest najwyższą, najostrzejszą w zakresie wymagań, tj. oprócz kryteriów klasy s1 posiada dodatkowe kryterium przejrzystości powietrza przy wydzielaniu dymu, powyżej 80%.

Żyła wewnętrzna wykonana z drutu 100% miedzianego o średnicy 1,02 mm. Gęstośc oplotu 90%. Klasa ekranowania A++. Łatwe układanie przewodu w szachtach kablowych, puszkach instalacyjnych jak i skrzynkach montażowych.

Przeznaczony do instalacji wewnętrznych telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej w budownictwie publicznym. Spełnia wymagania rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

Gwarancja produktowa - 10 lat.

Rdzeń miedziany	
Średnica (mm)	1,02 (±0,01)
Dielektryk fizycznie spieniany	
Średnica dielektryka (mm)	4,55 (±0,1)
Ekranowanie (1)	Folia AL/PET/AL
Ekranowanie (2)	Oplot aluminiowy 90%
Ekranowanie (3)	Folia AL/PET złączona z dielektrykiem
Płaszcz	
Średnica (mm)	7.06 (±0.10)
Materiał	Tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC)
Euroklasa palności	B2ca s1a, d0, a1
Kolor	biały
Parametry elektryczne	
Impedancja (Ω)	75 (±3)
Współczynnik skrócenia fali	82% (±1)
Parametry mechaniczne	
Temperatura pracy	-30 do +90°C
Temperatura układania	-5 do +40°C
Waga	23,7 kg
Wymiary	370 x 370 x 330 mm
TŁUMIENNOŚĆ KABLA	
5 MHz	1.90

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

TŁUMIENNOŚĆ KABLA

55 MHz	5.25
211 MHz	10.00
250 MHz	10.82
270 MHz	11.04
300 MHz	11.64
330 MHz	12.26
350 MHz	12.63
400 MHz	13.61
450 MHz	14.43
500 MHz	15.29
550 MHz	16.08
600 MHz	16.73
750 MHz	18.54
870 MHz	20.04
1000 MHz	21.49
1218 MHz	23.65
1300 MHz	24.70
1400 MHz	25.72
1500 MHz	26.67
1600 MHz	27.62
1700 MHz	28.54
1800 MHz	29.43
2000 MHz	31.17
2200 MHz	32.84
2500 MHz	35.20
2800 MHz	37.47
3000 MHz	38.91