Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Przewód koncentryczny trishield RG6 75 Om, 1.02/4.55/6.86 PVC Eca - długość odcinka 100m RGTec

Producent	**RGTec**
Kod	**PM100077**
Kolor	**Szary**
klasyfikacja ogniowa CPR	**Eca**
Powłoka Kabla	**PVC**
Długość	**100m**

Opis produktu

RGTec - niezawodny przewód koncentryczny, trishield - potrójnie ekranowany (folia/oplot/folia), wykonany w konstrukcji RG6.

Żyła wewnętrzna wykonana z drutu 100% miedzianego o średnicy 1,02 mm. Gęstośc oplotu 77%. Klasa ekranowania A+. Łatwe układanie przewodu w szachtach kablowych, puszkach instalacyjnych jak i skrzynkach montażowych.

Przeznaczony do instalacji wewnętrznych telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej.

Spełnia wymagania rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

Gwarancja produktowa - 10 lat.

Rdzeń miedziany	
Średnica (mm)	1,02 (±0,01)
Dielektryk fizycznie spieniany	
Średnica dielektryka (mm)	4,55 (±0,1)
Ekranowanie (1)	Folia AL/PET/AL
Ekranowanie (2)	Oplot aluminiowy 77%
Ekranowanie (3)	Folia AL/PET/AL złączona z dielektrykiem
Płaszcz	
Średnica (mm)	6.86 (±0.10)
Materiał	PVC odporny na promieniowanie UV
Euroklasa palności	Eca
Kolor	biały
Parametry elektryczne	
Impedancja (Ω)	75 (±3)
Współczynnik skrócenia fali	82% (±1)
Parametry mechaniczne	
Temperatura pracy	-20 do +70°C
Temperatura układania	-5 do +40°C
Waga	4,8 kg
Wymiary	270 x 270 x 120 mm
TŁUMIENNOŚĆ KABLA	
5 MHz	1.66
55 MHz	4.89
211 MHz	9.17
250 MHz	10.02
270 MHz	10.41
300 MHz	10.95
330 MHz	11.54

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

TŁUMIENNOŚĆ KABLA	
350 MHz	11.91
400 MHz	12.73
450 MHz	13.56
500 MHz	13.37
550 MHz	15.12
600 MHz	15.85
750 MHz	17.88
870 MHz	19.36
1000 MHz	20.86
1218 MHz	23.11
1300 MHz	24.01
1400 MHz	24.99
1500 MHz	25.88
1600 MHz	26.83
1700 MHz	27.73
1800 MHz	28.63
2000 MHz	30.49
2200 MHz	32.03
2500 MHz	34.47
2800 MHz	36.67
3000 MHz	38.13