



Przewód koncentryczny trishield RG6 75 Om, 1.13/4.8/7.06 LSOH Dca 500m RGTec

Producent	RGTec
Kod	PM100072
Kolor	Szary
klasyfikacja ogniowa CPR	Dca
Powłoka Kabla	LSOH
Długość	500m

Opis produktu

RGTec - potrójnie ekranowany (folia/oplot/folia), wewnętrzny, przewód koncentryczny w konstrukcji RG6. Powłoka zewnętrzna uniepalniona, LSOH w klasie CPR - Dca.

Przewodnik o średnicy 1,13 mm wykonany z drutu 100% miedzianego. Gęstość oplotu 77%. Klasa ekranowania A+. Łatwe układanie przewodu w szachtach kablowych, puszkach instalacyjnych jak i skrzynkach montażowych.

Przewód przeznaczony do instalacji telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej. Spełnia wymagania rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

Gwarancja produktowa - 10 lat.

Rdzeń miedziany	
Średnica (mm)	1,13 (±0,01)
Dielektryk fizycznie spieniany	
Średnica dielektryka (mm)	4,80 (±0,1)
Ekranowanie (1)	Folia AL/PET/AL
Ekranowanie (2)	Oplot aluminiowy 77%
Ekranowanie (3)	Folia AL/PET/AL złączona z dielektrykiem
Płaszcz	
Średnica (mm)	7.06 (±0.10)
Materiał	Tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC)
Euroklasa palności	Dca
Kolor	biały
Parametry elektryczne	
Impedancja (Ω)	75 (±3)
Współczynnik skrócenia fali	82% (±1)
Parametry mechaniczne	
Temperatura pracy	-40 do +90°C
Temperatura układania	-5 do +40°C
Waga	23,7 kg
Wymiary	360 x 360 x 300 mm
TŁUMIENNOŚĆ KABLA	
5 MHz	1.58
50 MHz	4.60
200 MHz	8.40
470 Mhz	13.44
800 Mhz	17.00
1000 Mhz	19.70
1350 Mhz	23.00
1750 Mhz	26.22

TŁUMIENNOŚĆ KABLA

2150 Mhz	29.50
2400 Mhz	32.10
2700 Mhz	33.44
3000 Mhz	35.40