



Przewód koncentryczny zewnętrzny żelowany trishield RG6 75 Om, 1.02/4.55/6.86 PE Fca 500m RGTec

Producent	RGTec
Kod	PM100076
Kolor	Czarny
klasyfikacja ogniowa CPR	Fca
Powłoka Kabla	PE
Długość	500m
Środowisko	Zewnętrzny żelowany

Opis produktu

RGTec - niezawodny przewód koncentryczny, trishield - potrójnie ekranowany (folia/oplot/folia), wykonany w konstrukcji RG6, zewnętrzny żelowany.

Żyłka wewnętrzna wykonana z drutu 100% miedzianego o średnicy 1,02 mm. Gęstość oplotu 77%. Klasa ekranowania A+.

Przeznaczony do instalacji zewnętrznych telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej. Odporny na promieniowanie UV, właściwości fizyczne zachowuje w wysokich jak i niskich temperaturach, wypełniony żelam utrudniającym rozprzestrzenianie się wilgoci wewnątrz przewodu. Łatwe układanie przewodu w szachtach kablowych, puszkach instalacyjnych jak i skrzynkach montażowych.

Spełnia wymagania rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

Gwarancja produktowa - 10 lat.

Rdzeń miedziany	
Średnica (mm)	1,02 ($\pm 0,01$)
Dielektryk fizycznie spieniany	
Średnica dielektryka (mm)	4,55 ($\pm 0,1$)
Ekranowanie (1)	Folia AL/PET/AL
Ekranowanie (2)	Oplot aluminiowy 77%
Ekranowanie (3)	Folia AL/PET/AL złączona z dielektrykiem
Płaszcz	
Średnica (mm)	6.86 (± 0.10)
Materiał	PE odporny na promieniowanie UV
Euroklasa palności	Fca
Kolor	Czarny
Parametry elektryczne	
Impedancja (Ω)	75 (± 3)
Współczynnik skrócenia fali	82% (± 1)
Parametry mechaniczne	
Temperatura pracy	-20 do +70°C
Temperatura układania	-5 do +40°C
Waga	23,7 kg
Wymiary	360 x 360 x 300 mm
TŁUMIENNOŚĆ KABLA	
5 MHz	1.90
55 MHz	5.25
211 MHz	10.00
250 MHz	10.82

TŁUMIENNOŚĆ KABLA

270 MHz	11.04
300 MHz	11.64
330 MHz	12.26
350 MHz	12.63
400 MHz	13.61
450 MHz	14.43
500 MHz	15.29
550 MHz	16.08
600 MHz	16.73
750 MHz	18.54
870 MHz	20.04
1000 MHz	21.49
1218 MHz	23.65
1300 MHz	24.70
1400 MHz	25.72
1500 MHz	26.67
1600 MHz	27.62
1700 MHz	28.54
1800 MHz	29.43
2000 MHz	31.17
2200 MHz	32.84
2500 MHz	35.20
2800 MHz	37.47
3000 MHz	38.91