Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Punkt dostępowy naścienny TP-Link EAP115-Wall

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111442**

Opis produktu

Punkt dostępowy naścienny TP-Link EAP115-Wall

EAP115-Wall to urządzenie o minimalistycznym wyglądzie, dlatego bez problemu wkomponuje się w każde pomieszczenie biurowe. Lekkości urządzeniu nadaje także obudowa, która ma zaledwie 11 mm grubości.

Bezproblemowe rozmieszczenie

Obsługa PoE w standardzie 802.3af eliminuje całkowicie dodatkowe okablowanie. Aby korzystać z urządzeń, wystarczy, że podłączysz istniejące już przewody Ethernet.

Kompleksowy zasięg sieci bezprzewodowej

Umieszczenie urządzenia EAP w każdym pomieszczeniu gwarantuje silny sygnał sieci i umożliwia gościom korzystanie z osobnej sieci bezprzewodowej.

Centralne zarządzanie

Zarządzaj z łatwością setkami urządzeń EAP z jednego miejsca. Oprogramowanie Omada Controller wykorzystuje intuicyjny interfejs, dlatego jego obsługa nie wymaga żadnych dodatkowych szkoleń. Zarządzanie siecią bezprzewodową jeszcze nigdy nie było tak łatwe i ekonomiczne.

Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Metoda ta wymaga od użytkownika wykonania odpowiednich działań (takich jak np. zalogowanie się do systemu) w celu uzyskania dostępu do sieci. Działania te są następnie weryfikowane przez odpowiedni serwer lub bazę danych przygotowaną przez administratora sieci.

Łatwa instalacja

1. Zdejmij osłonę z obudowy instalacyjnej za pomocą śrubokręta.
2. Zdejmij osłonę urządzenia EAP.
3. Podłącz kabel Ethernet do portu Uplink+POE.
4. Przymocuj punkt dostępowy do ściany korzystając z dołączonych gwoździ.
5. Zamontuj osłonę z powrotem na urządzeniu.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Porty:	2x RJ-45 10/100Mb/s Ethernet
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: CE, RoHS
Wymiary:	86,8 x 86,8 x 30,2 mm
Kolor:	biały

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Zasilanie:	PoE 802.3af
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11b/g/n
Antena:	2 anteny wewnętrzne
Przyciski:	Przycisk LED/Wi-Fi | Przycisk RESET
Prędkość transmisji:	2,4 GHz: do 300Mb/s
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz
Pobór prądu:	2,8 W
Zestaw zawiera:	Wkręty montażowe, Instrukcja montażu
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com