



Punkt dostępowy sufitowy TP-Link EAP773

Producent	TP-LINK
Kod	PM111326

Opis produktu

TP-Link EAP773

Zdefiniuj na nowo swoją firmę. Całkowicie nowe pasmo 6 GHz otwiera dostęp do nowych możliwości, a technologia Wi-Fi 7 zwiększa szerokość kanału do 320 MHz. Porównując z Wi-Fi 6/6E, podwojona szerokość kanału częstotliwości 6 GHz oferuje więcej jednocześnie działających transmisji z najwyższą możliwą prędkością. Wykorzystując wszystkie nowo dostępne zasoby, przepustowość EAP773 może osiągnąć aż 9214 Mb/s. Wi-Fi 7 obsługuje 4096-QAM z 12 bitami, gdy Wi-Fi 6 oferowało tylko 10 bitów. Poprawiona metoda modulacji umożliwia każdemu sygnałowi przenoszenie większej ilości danych. EAP773 wyposażony w technologię 4096-QAM zwiększa możliwości Twojej firmy, spełniając stale rosnące potrzeby wymagających scenariuszy, takich jak zdalne biura, konferencje wideo w jakości HD i działania wykonywane w chmurze. EAP773 dzięki technologii Multi-Link Operation (MLO) umożliwia urządzeniom sieciowym komunikację pomiędzy wieloma pasmami i kanałami jednocześnie. Dodatkowo, Multi Resource Units (Multi-RU) odblokowuje marnowane wcześniej kanały. Więcej pasm może być używanych równocześnie do współdzielenia nadmiarowych danych, a zakłócenia będą blokowane w celu poprawy niezawodności. EAP773 bazuje na okrągłej obudowie, dzięki której urządzenie lepiej dopasuje się do wielu różnych powierzchni, takich jak na przykład sufity. Zwarty układ podzespołów wewnętrznych i konstrukcja odprowadzająca ciepło zapewniają wysoką wydajność działania punktu dostępowego.

Zoptymalizowana wydajność

Port Ethernet o prędkości 10Gb/s zastosowany w EAP773 zapewnia wilogigabitową wydajność dla szybkiego Wi-Fi. Obsługa zasilania PoE 802.3at jest idealnym rozwiązaniem do elastycznego wdrożenia urządzenia w wielkoskalowych zastosowaniach, takich jak biura, szkoły i hotele. Urządzenie zapewnia wysoką wydajność sieci bezprzewodowej, redukując jednocześnie zakłócenia Wi-Fi poprzez automatyczne dostosowanie ustawień kanałów i poziomów mocy transmisji sąsiednich punktów dostępowych w tej samej sieci. Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, Przełączniki i Routery, aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu. Doświadcz pełnej kontroli dostępnej na wyciągnięcie ręki.

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Kolor:

Zasilanie:

Standardy bezprzewodowe:

Antena:

Przyciski:

Prędkość transmisji:

Częstotliwość pracy:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

60 miesięcy

1x Ethernet 10G Ethernet

Certyfikaty CE, FCC, RoHS, IC

220 x 220 x 32,5 mm

biały

802.3at PoE lub 12V/2,5A DC

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Bluetooth 5.2

2,4 GHz: 2x 4,0 dBi | 5 GHz: 2x 5,0 dBi | 6 GHz: 2x 5,0 dBi |

Bluetooth 5.2 1 antena 4,0 dBi

Przycisk Reset

6 GHz: do 5760 Mb/s | 5 GHz: do 2880 Mb/s | 2,4 GHz: do 574 Mb/s

2,4/5,0/6,0 GHz

24,05 W (zasilanie PoE) | 20,92 W (zasilanie DC)

Instrukcja instalacji | Zestaw do montażu na suficie lub ścianie