Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Punkt dostępowy TP-LINK EAP215 Bridge Kit

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111324**

Opis produktu

TP-LINK EAP215 Bridge Kit

Most Omada to profesjonalne, bezprzewodowe rozwiązanie typu bridge, które umożliwia szybką i stabilną transmisję danych na odległość do 5 km. Dzięki wsparciu dla standardu Wi-Fi 802.11ac i prędkości do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, most zapewnia niezawodne połączenie w wymagających warunkach. Jest idealny do zastosowań w odległych lokalizacjach, takich jak obiekty przemysłowe, farmy, czy parkingi. Dzięki automatycznemu parowaniu i diodom LED, wdrożenie jest szybkie i intuicyjne.

Trzy porty Gigabit Ethernet i odporność na warunki atmosferyczne

Most Omada wyposażony jest w 3 porty Gigabit Ethernet, które umożliwiają podłączenie kamer IP i innych urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowego przełącznika. Obudowa o klasie szczelności IP65 oraz ochrona odgromowa 6 kV sprawiają, że urządzenie jest odporne na ekstremalne warunki pogodowe, a jego zakres pracy wynosi od -40°C do 70°C. To niezawodne rozwiązanie do użytku zewnętrznego, które działa w każdych warunkach.

Elastyczne wdrożenie i zarządzanie

Most Omada oferuje elastyczne wdrożenie dzięki obsłudze Pasywnego PoE (adapter w zestawie) oraz możliwości pracy w trybie Punkt-Wielopunkt i Punkt-Punkt. Urządzenie może działać zarówno w trybie autonomicznym, jak i w ramach Omada SDN, co umożliwia centralne i zdalne zarządzanie przez aplikację Omada lub interfejs przeglądarkowy. Dzięki szerokości wiązki do 70°, most obejmuje większy obszar, eliminując potrzebę stosowania wielu punktów dostępowych.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Porty:	3 Gigabitowe porty Ethernet
Dodatkowe informacje:	Pokrycie zasięgu 5000m | Certyfikaty CE, FCC, RoHS
Wymiary:	224 x 79 x 60 mm
Kolor:	biały
Zasilanie:	12V DC / 24V Pasywne PoE (adapter Pasywnego PoE w zestawie)
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Antena:	Wewnętrzne, podwójnie spolaryzowane, kierunkowe anteny MIMO 2×2
Przyciski:	Przycisk Reset
Prędkość transmisji:	do 867Mb/s
Częstotliwość pracy:	5 GHz
Pobór prądu:	11,5 W
Zestaw zawiera:	Adapter Pasywnego PoE | Przewód zasilający | Instrukcja instalacji | Zestaw montażowy