Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Punkt dostępowy TP-Link EAP225

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111406**

Opis produktu

Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, AC1350

EAP225

- Rozgłaszanie sieci w paśmie 2,4GHz o prędkości 450 Mb/s oraz w paśmie 5GHz o prędkości 867Mb/s, co daje 1317 Mb/s łącznie w dwóch pasmach
- Centralne zarządzanie siecią bezprzewodową z chmury i aplikacja Omada umożliwiają łatwe i wygodne użytkownie
- Zasilanie poprzez PoE (802.3af) oraz obsługa pasywanego PoE pozwalają na dowolne umiejscowienie urządzenia
- Wiele metod uwierzytelniania dostępu (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher itp.)
- Opcja Sterowania pasmem pozwala na automatyczne ustawianie pasma 5GHz w przypadku urządzeń dwupasmowych, aby umożliwić szybsze połączenia
- Technologia MU-MIMO umożliwia zwielokrotnienie szybkości jednoczesnej wymiany danych pomiędzy punktami dostępowymi a wieloma urządzeniami końcowymi
- Technologia transmisji kierunkowej zapewnia optymalne działanie urządzenia i stabilne połączenia

Najszybsze prędkości Wi-Fi dzięki technologii MU-MIMO

Połączenie Wi-Fi 802.11ac dzięki technologii MIMO nowej generacji zapewnia prędkości do 1350Mb/s wielu urządzeniom jednocześnie.

Centralne zarządzanie

Darmowe oprogramowanie TP-LINK EAP Controller pozwala na monitorowanie i zarządzanie setkami urządzeń EAP TP-LINK w wielu lokalizacjach. Prosta obsługa, możliwość kontroli, dostosowania i wizualizacji całej sieci z każdego komputera podłączonego do niej umożliwia stworzenie sieci wydajniejszej i tańszej niż kiedykolwiek.

Bezpłatny dostęp do zarządzania z chmury - w dowolnym miejscu, o dowolnej porze

Omada zapewnia bezpłatny dostęp z chmury do centralnej platformy zarządzania. Podróżuj ze swoją siecią bez żadnych ograniczeń.

Łatwość montażu i zasilanie PoE

Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie urządzenia do każdego wnętrza. EAP225 obsługuje zarówno PoE 802.3af jak i pasywne PoE, co umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli.

Wysoka wydajność nawet przy dużej liczbie użytkowników

Przełomowe prędkości Wi-Fi, łatwość montażu, zasilanie poprzez PoE, oprogramowanie zarządzające, uwierzytlenianie przy pomocy strony powitalnej, zabezpieczenia i komponenty klasy biznesowej sprawiają, że urządzenia EAP świetnie sprawdzają się w najbardziej wymagających środowiskach, takich jak np. szkoły, hotele i duże firmy.

Gwarancja producenta: 60 miesięcy

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Porty:	1x RJ-45 Gigabit Ethernet (obsługuje PoE IEEE802.3af)
Dodatkowe informacje:	Montaż na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy), gniazdo blokujące Kensington
Wymiary:	205,5 x 181,5 x 37,1 mm
Zasilanie:	PoE 802.3af lub pasywne PoE
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Antena:	3 wewnętrzne, dookólne 2,4GHz: 4dBi | 5GHz: 5dBi
Przyciski:	Przycisk Reset
Prędkość transmisji:	5 GHz: do 867Mb/s | 2,4 GHz: do 450Mb/s
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WEP 64/128/152, WPA/WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrowanie adresów MAC
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Pobór prądu:	10,15W
Zestaw zawiera:	Adapter pasywnego PoE | kabel zasilający | zestaw montażowy | instrukcja instalacji
Maksymalna prędkość transmisji:	867 Mb/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com