



Punkt dostępowy TP-Link EAP230-Wall

Producent	TP-LINK
Kod	PM111418

Opis produktu

TP-Link EAP230-Wall

EAP230-Wall to rozwiązanie sieciowe, które idealnie sprawdzi się w budynkach podzielonych na wiele osobnych stref, takich jak hotele, biura oraz akademiki. Umieszczenie urządzenia EAP w każdym pomieszczeniu gwarantuje silny sygnał sieci i umożliwia gościom korzystanie z prywatnych połączeń. Urządzenie ma rozmiar i kształt włącznika światła lub gniazdka, dlatego idealnie pasuje do każdego pomieszczenia.

MU-MIMO + dwa pasma Wi-Fi: Szybsze połączenia, więcej urządzeń

Zastosowanie technologii MU-MIMO w standardzie 802.11ac Wave 2 sprawia, że z Internetem może łączyć się więcej użytkowników w tym samym czasie. Prędkości sięgające nawet 1200 Mb/s oraz dwa pasma sieci - 2,4 GHz i 5 GHz - sprawiają, że z siecią może łączyć się więcej różnych urządzeń.

Bezproblemowe rozmieszczenie dzięki zasilaniu PoE

Obsługa PoE w standardzie 802.3af/802.3at eliminuje całkowicie dodatkowe okablowanie. Aby przesyłać zarówno dane, jak i prąd do punktów dostępowych, wystarczy skorzystać z dotychczas użytkowanych przewodów Ethernet.

Możliwość zarządzania z chmury

Narzędzia stworzone z myślą o przełącznikach EAP — kontroler sprzętowy Omada OC200 oraz oprogramowanie Omada Controller — to duże ułatwienie w zarządzaniu i monitorowaniu sieci Omada w czasie rzeczywistym. Natomiast dzięki usłudze cloud bezpieczny dostęp do platformy zarządzania można uzyskać z dowolnego miejsca.

Łatwe zarządzanie poprzez aplikację Omada

Konfiguracja sieci poprzez aplikację trwa zaledwie kilka minut. Omada pozwala na dostosowanie ustawień do swoich preferencji, monitorowanie stanu sieci oraz zarządzanie połączonymi klientami - a wszystko to z poziomu smartfona lub tableta.

Gwarancja producenta:

Porty:

Wymiary:

Kolor:

Zasilanie:

Antena:

Przyciski:

Prędkość transmisji:

Częstotliwość pracy:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

24 miesiące

1x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet

87 x 87 x 30 mm

biały

PoE 802.3af/at

2,4 GHz: 2*4 dBi | 5 GHz: 2*3,6 dBi

Przycisk LED/Wi-Fi | Przycisk RESET

5 GHz: do 867Mb/s | 2,4 GHz: do 300Mb/s

2.4/5.0 GHz

7 W

Wkręty montażowe, Instrukcja montażu

Maksymalna prędkość transmisji:
Producent / Importer:

867 Mb/s
TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice, Polska, certification@tp-link.com