



Punkt dostępowy TP-Link EAP235-Wall

Producent	TP-LINK
Kod	PM111443

Opis produktu

TP-Link EAP235-Wall

TP-Link EAP235-Wall zapewni Sieć Wi-Fi 11ac w każdym pomieszczeniu. Umieszczenie urządzeń EAP w każdym pokoju umożliwia gościom korzystanie z prywatnej sieci Wi-Fi, która zapewnia wysokie prędkości, silny sygnał i zasięg obejmujący całą przestrzeń.

MU-MIMO + dwa pasma Wi-Fi: Szybsze i wydajniejsze połączenia

Zastosowanie technologii MU-MIMO w standardzie 802.11ac Wave 2 sprawia, że z Internetem może łączyć się więcej użytkowników w tym samym czasie, a prędkości połączeń są znacznie wyższe, osiągając nawet 1200 Mb/s. Dostępność dwóch pasm - 2,4 GHz i 5 GHz - sprawia, że z siecią może łączyć się więcej różnych urządzeń.

Ultracienka i dyskretna konstrukcja

Punkt dostępowy montowany na ścianie o najcieńszej na rynku obudowie — liczącej zaledwie 15 mm — to urządzenie o bardzo eleganckim i minimalistycznym wyglądzie. Pasuje więc do każdego wnętrza — z wydajnych połączeń Wi-Fi można korzystać w hotelu, w szpitalu, w biurze, a nawet w akademiku.

Bezproblemowe rozmieszczenie dzięki zasilaniu PoE

Obsługa PoE w standardzie 802.3af/802.3at eliminuje całkowicie dodatkowe okablowanie. Aby korzystać z urządzeń, wystarczy podłączyć dotychczas użytkowane przewody Ethernet.

Szybka i łatwa instalacja

EAP235-Wall to urządzenie tak łatwe w instalacji, że nie wymaga dodatkowego budżetu, czasu ani fachowej wiedzy.

Porty gigabitowe do mostkowania sieci

Wyposażony w cztery gigabitowe porty (1 port uplink + 3 porty downlink), w tym jeden port downlink z obsługą PoE pass-through, punkt dostępowy umożliwia łączenie się wielu urządzeń z gigabitową siecią. Do zasilania urządzeń przewodowych, takich jak telefony VoIP, nie są potrzebne żadne dodatkowe przewody elektryczne.

Możliwość zarządzania z chmury w dowolnym miejscu, o dowolnej porze

Narzędzia stworzone z myślą o przełącznikach EAP — kontroler sprzętowy Omada OC200 oraz oprogramowanie Omada Controller — to duże ułatwienie w zarządzaniu i monitorowaniu sieci Omada w czasie rzeczywistym. Natomiast dzięki usłudze cloud bezpieczny dostęp do platformy zarządzania można uzyskać z dowolnego miejsca.



Łatwe zarządzanie poprzez aplikację Omada

Konfiguracja sieci poprzez aplikację trwa zaledwie kilka minut. Omada pozwala na dostosowanie ustawień do swoich preferencji, monitorowanie stanu sieci oraz zarządzanie połączonymi klientami - a wszystko to z poziomu smartfona lub tableta.

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Kolor:

Zasilanie:

Standardy bezprzewodowe:

Antena:

Przyciski:

Prędkość transmisji:

Częstotliwość pracy:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

Maksymalna prędkość transmisji:

Producent / Importer:

60 miesięcy

Uplink: 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/s | Downlink: 3 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Jeden port obsługuje PoE OUT.

Funkcja ta wymaga obsługi standardu 802.3at PoE+, a maksymalna moc wyjściowa to 13 W)

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

143 x 86 x 20 mm

biały

PoE 802.3af/at

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

2 anteny wewnętrzne

Przycisk Reset

5 GHz: do 867Mb/s | 2,4 GHz: do 300Mb/s

2.4/5.0 GHz

9,8 W/24,4 W (z PoE Out)

Instrukcja instalacji | Wkręty do montażu

867 Mb/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com