Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Punkt dostępowy TP-Link EAP265 HD

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111434**

Opis produktu

TP-Link EAP265 HD

Punkt dostępowy EAP265 HD o możliwościach klasy enterprise to urządzenie stworzone do pracy w środowiskach o intensywnym ruchu danych. Wydajność jego działania jest nawet 3 razy większa niż innych modeli EAP z obsługą wyłącznie standardu AC, który nie gwarantuje aż tak efektywnej pracy urządzeń przy dużym obciążeniu. Technologia MU-MIMO oraz profesjonalne anteny zapewniają stabilne połączenia bezprzewodowe, dostarczając mocny sygnał sieci do wielu urządzeń jednocześnie.

Duże prędkości w dwóch pasmach i daleki zasięg działania

Wyposażone w technologię Wave 2 802.11ac urządzenie EAP265 HD osiąga łączne prędkości dochodzące do 1750 Mb/s, z których korzystać może wiele urządzeń nawet w obciążonych intensywnym ruchem środowiskach. Mocne anteny o wysokim zysku z technologią Beamforming zapewniają pokrycie siecią 2,4 GHz i 5 GHz dużego obszaru. Zaawansowane funkcje, w tym równoważenie obciążenia pasma, sterowanie pasmem czy też Airtime Fairness optymalizują funkcjonowanie całej sieci i zwiększają jej wydajność.

Płynny roaming

Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.

Omada SDN - jeszcze inteligentniejsze rozwiązanie chmurowe dla sieci biznesowych

Platforma do programowego sterowania infrastrukturą sieciową (SDN) Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych, zapewniając dostęp do funkcjonalnej sieci biznesowej o wyższej wydajności, lepszych zabezpieczeniach i większej niezawodności. Scentralizowane zarządzanie w chmurze umożliwia kompleksowe zarządzanie centralne całą siecią, podzieloną pomiędzy różnymi palcówkami, z poziomu jednego interfejsu — w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Wiele opcji zasilania PoE - szersze możliwości montażu

EAP265 HD obsługuje zarówno zasilanie PoE 802.3af, jak i pasywne PoE, dzięki czemu urządzenie może być zasilane zarówno poprzez przełącznik PoE, jak i dołączony zasilacz PoE. Montaż punktu dostępowego nie wymaga dużych umiejętności ani specjalnego przygotowania, gdyż jego konstrukcja sprawia, że przymocowanie go do ściany lub sufitu jest bardzo proste. Ponadto jego elegancki wygląd wpasuje się w styl każdego pomieszczenia.

Ochrona sieci dla gości poprzez Facebook Wi-Fi lub logowanie uwierzytelnione SMS-em

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Do ochrony sieci dla gości zastosowano zaawansowane zabezpieczenia. Strona powitalna udziela dostępu do Internetu tylko upoważnionym do tego użytkownikom. Uwierzytelnianie poprzez SMS lub Facebook upraszcza działanie strony powitalnej, aby goście, którzy chcą skorzystać z Twojej sieci firmowej, nie musieli długo czekać na uzyskanie połączenia.

Bezproblemowe zarządzanie poprzez aplikację Omada

Aby skonfigurować urządzenie w bezpłatnej aplikacji Omada, potrzebne jest zaledwie kilka minut. Wystarczy tylko zastosować się do wyświetlanych na ekranie poleceń. Omada umożliwia zmianę ustawień, monitorowanie stanu sieci oraz zarządzanie klientami, a wszystko to z poziomu smartfona lub tabletu.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	2 gigabitowe porty Ethernet (RJ-45) (jeden port obsługuje PoE IEEE802.3af/at i pasywne PoE)
Wymiary:	205,5 x 181,5 x 37,1 mm
Kolor:	biały
Zasilanie:	802.3af/at PoE | Pasywne PoE o mocy 48 V (+4,5-pinowe; -7,8-pinowe. Zasilacz PoE w zestawie)
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Antena:	wewnętrzne, dookólne: 2,4 GHz: 3 anteny o zysku 3,5 dBi | 5 GHz: 3 anteny o zysku 4 dBi
Przyciski:	Przycisk Reset
Prędkość transmisji:	5 GHz: do 1300Mb/s | 2,4 GHz: do 450Mb/s
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WEP 64/128/152-bit, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Pobór prądu:	12,3W
Zestaw zawiera:	Gigabitowy, pasywny zasilacz PoE | Kabel zasilający | Zestaw montażowy | Instrukcja instalacji
Maksymalna prędkość transmisji:	1300 Mb/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com