Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Punkt dostępowy TP-Link EAP610-Outdoor

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111409**

Opis produktu

TP-Link EAP610-Outdoor

TP-Link EAP610-Outdoor dzięki najnowszej technologii WiFi 6, punkt dostępowy oferuje prędkości do 1,8Gb/s i większą przepustowość w sytuacjach, gdy połączonych jest wielu użytkowników. Na basenach, kawiarniach, lub parkach rozrywki. EAP610-Outdoor jest odporny na wnikanie kurzu, porażenie, wstrząsy, wilgoć i może wytrzymać działanie w ekstremalnych warunkach.

Duży zasięg

Profesjonalne anteny i wzmacniacze o wysokiej mocy wykorzystujące technologię WiFi 6 zapewniają silny i rozległy zasięg WiFi w różnych środowiskach zewnętrznych. OFDMA i MU-MIMO znacząco zwiększają wydajność w przypadku jednoczesnego podłączenia wielu użytkowników.

Integracja z platformą Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, przełączniki i routery aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.

Łatwe parowanie, mniej przewodów

W oparciu o technologię Mesh, Omada EAP nie wymagają dodatkowych przewodów, dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu dalej Twojego sygnału WiFi w celu ułatwienia montażu w miejscach, gdzie trudno jest doprowadzić kable.

Optymalizacja wydajności sieci

Inteligentna optymalizacja wybiera najlepszą ścieżkę pomiędzy punktami dostępowymi EAP, a Self-healing zapewnia aby pozostały online nawet gdy jeden punkt dostępowy przestanie działać.

Płynne przełączanie dzięki Szybkiemu Roamingowi

Zapewnia użytkownikom nieprzerwany streaming, gdy poruszają się w pobliżu poprzez przełączanie ich urządzeń automatycznie do punktów dostępowych z optymalnym sygnałem.

Wiele opcji zasilania PoE — szersze możliwości montażu

Punkt dostępowy obsługuje zarówno zasilanie PoE+ 802.3at, jak i pasywne PoE, dzięki czemu urządzenie może być zasilane zarówno poprzez przełącznik PoE, jak i dołączony zasilacz PoE.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji Omada

Aby skonfigurować urządzenie za pomocą bezpłatnej aplikacji Omada, potrzebne jest zaledwie kilka minut. Wystarczy tylko zastosować się do wyświetlanych na ekranie poleceń. Omada umożliwia zmianę ustawień, monitorowanie stanu sieci oraz zarządzanie klientami, a wszystko to z poziomu smartfona lub tabletu.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	1x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet
Dodatkowe informacje:	Stopień ochrony IP67 | Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Wymiary:	280,4 x 106,5 x 56,8 mm
Kolor:	biały
Zasilanie:	48V/0,5A
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Antena:	2,4 GHz: 2× 4 dBi | 5 GHz: 2× 5 dBi
Przyciski:	Przycisk Reset
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Pobór prądu:	12,5W
Zestaw zawiera:	Adapter Pasywnego PoE | Przewód zasilający | Zestawy montażowe | Zestawy wodoodpornościowe | Instrukcja instalacji
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com