



Punkt dostępowy TP-Link EAP615-Wall

Producent

TP-LINK

Kod

PM111476

Opis produktu

TP-Link EAP615-Wall

Bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy TP-Link EAP615-Wall gwarantuje wyższą wydajność sieci i niższe opóźnienia. Sprostaj wymaganiom płynnych działań online oraz większej liczby połączonych urządzeń. Najnowsze technologie 802.11ax, takie jak 1024 QAM i Długi Symbol OFDM pozwalają EAP osiągnąć prędkości do 1775Mb/s.

Nie tylko Prędkość, ale również Bezpieczeństwo

Zabezpiecz swoją sieć i jej dane przeciwko atakom typu Brute Force i Snoopingiem za pomocą szyfrowania WPA3 klasy Enterprise, autoryzacji poprzez portal i segregacją sieci dla Gości. Sieć dla gości zapewnia rozszerzone bezpieczeństwo użytkownikom. Różne SSID pozwalają na łatwe zarządzanie. Strona powitalna (włączając SMS, Facebook WiFi i Voucher) oraz uwierzytelnianie 802.1x pomagają zachować autoryzację gości i ich dostęp do sieci. Rozwiń swój biznes dzięki niestandardowej stronie reklamowej. Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom klasy enterprise, WPA3 zapewnia wzmocnione bezpieczeństwo danych dla niezabezpieczonych do tej pory hotspotów WiFi.

Gigabitowe porty podłączenie do sieci

Urządzenia przewodowe takie jak Telefony IP mogą być zasilane bez dodatkowych przewodów elektrycznych. Cztery porty (1 uplink + 3 downlink) przekazują dane o szybkości Gigabita. Jeden z portów wyjściowych oferuje funkcję PoE Pass-Through aby wyeliminować potrzebę zakładania kolejnego portu do zasilania.

Integracja z platformą Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, przełączniki i routery aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.

Szybka i prosta instalacja

Dzięki łatwej w montażu konstrukcji, nie ma potrzeby spędzania czasu i wydawania pieniędzy na specjalistę który zainstaluje EAP. Dzięki wsparciu PoE 802.3af/802.3at nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów w budynku. Wykorzystaj istniejące kable Ethernet i już możesz korzystać z urządzeń.

Łatwe zarządzanie poprzez aplikację Omada

Konfiguracja sieci poprzez aplikację trwa zaledwie kilka minut. Omada pozwala na dostosowanie ustawień do swoich preferencji, monitorowanie stanu sieci oraz zarządzanie połączonymi klientami - a wszystko to z poziomu smartfona lub tableta.

Gwarancja producenta:

24 miesiące



Porty:

Uplink: 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/s | Downlink: 3 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Jeden port obsługuje PoE OUT. Funkcja ta wymaga obsługi standardu 802.3at PoE+, a maksymalna moc wyjściowa to 13 W.)

Dodatkowe informacje:**Wymiary:**

Certyfikaty CE, FCC, RoHS

Kolor:

143 x 86 x 20 mm

Zasilanie:

biały

Standardy bezprzewodowe:

PoE 802.3af

Antena:

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Przyciski:

2 anteny wewnętrzne

Prędkość transmisji:

Przycisk Reset

Szyfrowanie i zabezpieczenia:

5 GHz: do 1201Mb/s | 2,4 GHz: do 574Mb/s

Częstotliwość pracy:

WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Pobór prądu:

2.4/5.0 GHz

Zestaw zawiera:

10W

Maksymalna prędkość transmisji:

zestaw montażowy, instrukcja instalacji

Producent / Importer:

1201 Mb/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com