



Punkt dostępowy TP-Link EAP620 HD

Producent	TP-LINK
Kod	PM111399

Opis produktu

TP-Link EAP620 HD

Wydajny punkt dostępowy AX1800 dla mocno obciążonych środowisk. Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 1775 Mb/s. Dzięki zastosowaniu technologii OFDMA oraz MU-MIMO Uplink i Downlink punkt dostępowy EAP620 HD może osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość w środowiskach z dużym ruchem danych niż urządzenia pracujące w standardzie Wi-Fi 5 (802.11ac), co przekłada się na możliwość podłączenia większej liczby urządzeń. Wykorzystaj potencjał sprzętu sieciowego i znacząco usprawnij funkcjonowanie swojej firmy.

Cztery strumienie danych dla wysokich prędkości

Nowe technologie standardu 802.11ax, takie jak modulacja 1024QAM oraz długi symbol OFDM, umożliwiają urządzeniu EAP620 HD osiągnąć niedostępne do tej pory prędkości: 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, czyli łącznie aż 1775 Mb/s. Cztery strumienie przestrzenne przekładają się na większą liczbę użytkowników korzystających z sieci jednocześnie, a tym samym na wydajniejszą pracę.

Omada SDN - jeszcze inteligentniejsze rozwiązanie chmurowe dla sieci biznesowych

Platforma do programowego sterowania infrastrukturą sieciową (SDN) Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych, zapewniając dostęp do funkcjonalnej sieci biznesowej o wyższej wydajności, lepszych zabezpieczeniach i większej niezawodności. Scentralizowane zarządzanie w chmurze umożliwia kompleksowe zarządzanie centralnie całą siecią, podzieloną pomiędzy różnymi palcówkami, z poziomu jednego interfejsu — w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Płynny roaming

Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.

Ochrona sieci dla gości poprzez Facebook Wi-Fi lub logowanie uwierzytelnione SMS-em

Do ochrony sieci dla gości zastosowano zaawansowane zabezpieczenia. Strona powitalna udziela dostępu do Internetu tylko upoważnionym do tego użytkownikom. Uwierzytelnianie poprzez SMS lub Facebook upraszcza działanie strony powitalnej, aby goście, którzy chcą skorzystać z Twojej sieci firmowej, nie musieli długo czekać na uzyskanie połączenia.

Gwarancja producenta:
Porty:

60 miesięcy
1 Gigabitowy port Ethernet (obsługa PoE w standardzie



Wymiary:

Kolor:

Zasilanie:

Standardy bezprzewodowe:

Antena:

Przyciski:

Prędkość transmisji:

Szyfrowanie i zabezpieczenia:

Częstotliwość pracy:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

Maksymalna prędkość transmisji:

Producent / Importer:

IEEE802.3at)

243 x 243 x 64 mm

biały

802.3at PoE | 12 V DC

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

wewnętrzna, dookólna: 2,4 GHz: 2x 4 dBi | 5 GHz: 2x 5 dBi

Przycisk Reset

5 GHz: do 1201Mb/s | 2,4 GHz: do 574Mb/s

WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise,
WPA3-Personal/Enterprise

2.4/5.0 GHz

12W

zasilacz, zestaw montażowy, instrukcja obsługi

1201 Mb/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com