



Punkt dostępowy TP-Link EAP650-Outdoor

Producent

TP-LINK

Kod

PM111400

Opis produktu

TP-Link EAP650-Outdoor

TP-Link EAP650-Outdoor to bezprzewodowy, zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6, standard AX3000. Nowa era biznesowego Wi-Fi 6, działającego z prędkościami do 2976 Mb/s oferuje dwa razy wyższą prędkość niż Wi-Fi 5. Każde działanie jest szybsze i płynniejsze. OFDMA i MU-MIMO znacząco zwiększają wydajność sieci, aby zapewnić jednoczesne połączenia dla wielu klientów na dużych, otwartych przestrzeniach.

Duży zasięg

Profesjonalne anteny i wzmacniacze o dużej mocy umożliwiają technologii Wi-Fi 6 zapewnić duży i silny zasięg bezprzewodowy w wielu różnych środowiskach zewnętrznych.

Pełny potencjał Wi-Fi 6 dzięki inteligentnym antenom

Technologia Inteligentnych anten TP-Link umożliwia obniżenie zakłóceń, zwiększenie zasięgu i osiągnięcie wyższej wydajności. EAP650-Outdoor jest wyposażony w anteny spolaryzowane pionowo i anteny spolaryzowane poziomo, a inteligentne algorytmy automatycznie wybierają optymalne anteny, aby zapewnić szczytowe możliwości Wi-Fi w zastosowaniach wewnętrznych.

Prosty montaż dzięki Omada Mesh i zasilaniu PoE

Punkty dostępowe EAP dzięki technologii Mesh umożliwiają ograniczenie ilości przewodów, poprzez bezprzewodowe rozszerzanie sygnału Wi-Fi i tym samym ułatwiają dostęp do miejsc trudnych do okablowania. Połączenie z przełącznikiem PoE+ 802.3at za pomocą jednego kabla zapewnia wymianę danych i zasilanie. Adapter pasywnego PoE zapewnia wymianę danych i zasilanie za pomocą jednego kabla. Jest to idealne rozwiązanie do użytku domowego.

Płynne przełączanie dzięki Szybkemu Roamingowi

Szybki Roaming zapewnia użytkownikom nieprzerwany streaming, gdy poruszają się w pobliżu poprzez przełączanie ich urządzeń automatycznie do punktów dostępowych z optymalnym sygnałem.

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne klasy IP67 zaprojektowana do użytku na zewnątrz

EAP650-Outdoor jest odporny na wnikanie kurzu, porażenie, wstrząsy, wilgoć i może wytrzymać działanie w ekstremalnych warunkach.

Płynna integracja z platformą Omada SDN



Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, przełączniki i routery aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.

Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji Omada

Aby skonfigurować urządzenie za pomocą bezpłatnej aplikacji Omada, potrzebne jest zaledwie kilka minut. Wystarczy tylko zastosować się do wyświetlanych na ekranie poleceń. Omada umożliwia zmianę ustawień, monitorowanie stanu sieci oraz zarządzanie klientami, a wszystko to z poziomu smartfona lub tabletu.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	1x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet
Dodatkowe informacje:	Stopień ochrony IP67
Wymiary:	280,4 x 106,5 x 56,8 mm
Kolor:	biały
Zasilanie:	802.3at PoE 48V Pasywne PoE (Adapter PoE w zestawie)
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Przyciski:	Przycisk Reset
Prędkość transmisji:	5 GHz: do 2402 Mb/s 2,4 GHz: do 574 Mb/s
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Pobór prądu:	12,5W
Zestaw zawiera:	Adapter Pasywnego PoE, Przewód zasilający, Zestawy montażowe, Instrukcja instalacji
Maksymalna prędkość transmisji:	2402 Mb/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com