Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Punkt dostępowy TP-Link EAP655-Wall

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111261**

Opis produktu

TP-Link EAP655-Wall

Bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy stworzony w całości z myślą o prywatnej sieci Wi-Fi w każdym pokoju. Wi-Fi 6 zapewnia wyższe prędkości, niższe opóźnienia, mniej zakłóceń i większą pojemność. Korzystaj z ponad dwukrotnej prędkości Wi-Fi 5 dostępnej w Wi-Fi 6 nowej ery, osiągającej szybkość do 2976Mb/s

Nie tylko Prędkość, ale również Bezpieczeństwo

Zabezpiecz swoją sieć i jej dane przeciwko atakom typu Brute Force i Snoopingiem za pomocą szyfrowania WPA3 klasy Enterprise, autoryzacji poprzez portal i segregacją sieci dla Gości.

Gigabitowe porty

Urządzenia takie jak telefony VoIP mogą być zasilane bez użycia dodatkowych kabli elektrycznych, dzięku funkcji PoE Pass-Through jednego z portów Downlink. Cztery porty (1 Uplink + 3 Downlink) transmitują dane z wysoką prędkością, umożliwiając połączenie urządzeń z Twoją gigabitową siecią.

Bezproblemowe wdrożenie za pomocą zasilania PoE

Dzięki wsparciu dla PoE 802.3af/802.3at nie ma potrzeby rozprowadzania dodatkowego okablowania. Podłącz urządzenie do już istniejących kabli Ethernet i gotowe!

Automatyczny wybór kanału i Regulacja mocy optymalizują wydajność

Zapewnia wysoką wydajność sieci bezprzewodowej, redukując jednocześnie zakłócenia WiFi, poprzez automatyczne dostosowanie ustawień kanałów i poziomów mocy transmisji sąsiednich punktów dostępowych w tej samej sieci.

Integracja z platformą Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, przełączniki i routery, aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.Konfiguracja sieci poprzez aplikację trwa zaledwie kilka minut. Omada pozwala na dostosowanie ustawień do swoich preferencji, monitorowanie stanu sieci oraz zarządzanie połączonymi klientami - a wszystko to z poziomu smartfona lub tableta.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	1x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet (Uplink) | 3x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet (Uplink)
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: FCC, RoHS
Wymiary:	143 x 86 x 42,6 mm

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Kolor:	biały
Zasilanie:	PoE 802.3af/at
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Antena:	2 anteny wewnętrzne
Przyciski:	Przycisk Reset | Przycisk LED
Prędkość transmisji:	5 GHz: do 2402 Mb/s | 2,4 GHz: do 574 Mb/s
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Pobór prądu:	12W
Zestaw zawiera:	Instrukcja instalacji | zestaw montażowy
Maksymalna prędkość transmisji:	2402 Mb/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com