Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Punkt dostępowy TP-Link EAP660 HD

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111301**

Opis produktu

TP-Link EAP660 HD

Ultrawydajny, biznesowy punkt dostępowy AX3600 dla mocno obciążonych środowisk. Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz, daje łącznie nawet 3550 Mb/s. Dzięki zastosowaniu technologii OFDMA oraz MU-MIMO Uplink i Downlink punkt dostępowy EAP660 HD może osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość w środowiskach z dużym ruchem danych niż urządzenia pracujące w standardzie Wi-Fi 5 (802.11ac), co przekłada się na możliwość podłączenia większej liczby urządzeń. Wykorzystaj potencjał sprzętu sieciowego i znacząco usprawnij funkcjonowanie swojej firmy.

Osiem strumieni danych dla błyskawicznych prędkości

Nowe technologie standardu 802.11ax, takie jak modulacja 1024QAM oraz długi symbol OFDM, umożliwiają urządzeniu EAP660 HD osiągnąć niedostępne do tej pory prędkości: 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, czyli łącznie aż 3550 Mb/s. Osiem strumieni przestrzennych przekłada się na większą liczbę użytkowników korzystających z sieci jednocześnie, a tym samym na wydajniejszą pracę.

Omada SDN - jeszcze inteligentniejsze rozwiązanie chmurowe dla sieci biznesowych

Platforma do programowego sterowania infrastrukturą sieciową (SDN) Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych, zapewniając dostęp do funkcjonalnej sieci biznesowej o wyższej wydajności, lepszych zabezpieczeniach i większej niezawodności. Scentralizowane zarządzanie w chmurze umożliwia kompleksowe zarządzanie centralne całą siecią, podzieloną pomiędzy różnymi palcówkami, z poziomu jednego interfejsu — w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Port PoE+ 2,5 GE - optymalna łączność przewodowa

Punkt dostępowy wyposażono w port 2,5 GE, dlatego z taką skutecznością pokrywa zapotrzebowanie łączących się z siecią urządzeń na szybkie i wydajne połączenia Wi-Fi. Dzięki obsłudze zasilania PoE+ 802.3at znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla AP także nie przysparza większych trudności.

Płynny roaming

Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.

Ochrona sieci dla gości poprzez Facebook Wi-Fi lub logowanie uwierzytelnione SMS-em

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Do ochrony sieci dla gości zastosowano zaawansowane zabezpieczenia. Strona powitalna udziela dostępu do Internetu tylko upoważnionym do tego użytkownikom. Uwierzytelnianie poprzez SMS lub Facebook upraszcza działanie strony powitalnej, aby goście, którzy chcą skorzystać z Twojej sieci firmowej, nie musieli długo czekać na uzyskanie połączenia.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	1 port Ethernet 2,5 Gb/s (obsługa PoE w standardzie IEEE802.3at)
Wymiary:	243 x 243 x 64 mm
Kolor:	biały
Zasilanie:	PoE 802.3at | 12 V DC
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Antena:	antena wewnętrzna, dookólna: 2,4 GHz: 4x 4 dBi | 5 GHz: 4x 5 dBi
Przyciski:	Przycisk Reset
Prędkość transmisji:	5 GHz: do 2402Mb/s | 2,4 GHz: do 1148Mb/s
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Pobór prądu:	18,5W
Zestaw zawiera:	zasilacz, zestaw montażowy, instrukcja instalacji
Maksymalna prędkość transmisji:	2402 Mb/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com