Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Punkt dostępowy TP-Link EAP670

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111412**

Opis produktu

TP-Link EAP670

TP-Link EAP670 to dwupasmowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie. WiFi 6 zapewnia wyższe prędkości, mniejsze opóźnienia, mniej zakłóceń i większą pojemność. Wysokiej klasy, biznesowe Wi-Fi 6, działające z prędkością do 5378 Mb/s oferuje 2.6 razy wyższą prędkość niż WiFi 5.

Wyższa wydajność dla wielu urządzeń

Funkcja Wi-Fi 6 oferuje dostęp do takich funkcji jak OFDMA i MU-MIMO, co przekłada się na możliwość łączenia się większej liczby klientów także w środowiskach mocno obciążonych ruchem sieciowym (przestrzenie biurowe, pensjonaty czy też małe kliniki). Oznacza to większe prędkości, więcej połączonych urządzeń oraz niższe opóźnienia.

Integracja z platformą Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, przełączniki i routery, aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.

Automatyczny wybór kanału i Regulacja mocy optymalizują wydajność

Zapewnia wysoką wydajność sieci bezprzewodowej, redukując jednocześnie zakłócenia WiFi, poprzez automatyczne dostosowanie ustawień kanałów i poziomów mocy transmisji sąsiednich punktów dostępowych w tej samej sieci.

Łatwe parowanie, mniej przewodów

W oparciu o technologię Mesh, Omada EAP nie wymagają dodatkowych przewodów, dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu dalej Twojego sygnału WiFi w celu ułatwienia montażu w miejscach, gdzie trudno jest doprowadzić kable.

Optymalizacja wydajności sieci

Inteligentna optymalizacja wybiera najlepszą ścieżkę pomiędzy punktami dostępowymi EAP, a Self-healing zapewnia aby pozostały online, nawet gdy jeden punkt dostępowy przestanie działać.

Płynne przełączanie dzięki Szybkiemu Roamingowi

Zapewnia użytkownikom nieprzerwany streaming, gdy poruszają się w pobliżu poprzez przełączanie ich urządzeń automatycznie do punktów dostępowych z optymalnym sygnałem.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Wzmocnione bezpieczeństwo i wydajność sieci

Sieć dla gości zapewnia rozszerzone bezpieczeństwo użytkownikom. Różne SSID pozwalają na łatwe zarządzanie. Strona powitalna (włączając SMS, Facebook WiFi i Voucher) oraz uwierzytelnianie 802.1x pomagają zachować autoryzację gości i ich dostęp do sieci. Rozwiń swój biznes dzięki niestandardowej stronie reklamowej. Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom klasy enterprise, WPA3 zapewnia wzmocnione bezpieczeństwo danych dla niezabezpieczonych do tej pory hotspotów WiFi. Dwupasmowe urządzenia są automatyczne łączone z szerszym pasmem 5 GHz, co daje im dostęp do szybszych połączeń. Mocno obciążona ruchem danych sieć działa płynnie i bez zakłóceń nawet wtedy, gdy jest z nią połączonych wiele urządzeń. Airtime Fairness poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	1x RJ-45 10/100/1000/2500Mb/s Ethernet
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Wymiary:	243 x 243 x 64 mm
Kolor:	biały
Zasilanie:	802.3at PoE | 12 V / 1.5 A DC
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Antena:	2,4 GHz: 2x 4 dBi | 5 GHz: 2x 5 dBi
Przyciski:	Przycisk Reset
Prędkość transmisji:	5 GHz: do 4804 Mb/s | 2,4 GHz: do 574 Mb/s
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Pobór prądu:	18,1 W
Zestaw zawiera:	zasilacz, zestaw montażowy, instrukcja instalacji
Maksymalna prędkość transmisji:	4804 Mb/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com