

Punkt dostępowy TP-Link EAP673



Producent	TP-LINK
Kod	PM111281

Opis produktu

TP-Link EAP673

Punkt dostępowy TP-Link EAP673 z możliwością montażu na suficie. Wysokiej klasy, biznesowe Wi-Fi 6, działające z prędkością do 5378 Mb/s oferuje 2,6 razy wyższą prędkość, niż Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 oferuje dostęp do takich funkcji jak OFDMA i MU-MIMO, co przekłada się na możliwość łączenia się większej liczby klientów, także w środowiskach mocno obciążonych ruchem sieciowym (przestrzeń biurowe, pensjonaty czy też małe kliniki). Oznacza to większe prędkości, więcej połączonych urządzeń oraz niższe opóźnienia.

Integracja z platformą Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, Przełączniki i Routery, aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.

Łatwe parowanie, mniej przewodów

W oparciu o technologię Mesh, punkty dostępowe Omada EAP nie wymagają dodatkowych przewodów, dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu dalej Twojego sygnału WiFi w celu ułatwienia montażu w miejscach, gdzie trudno jest doprowadzić kable. Inteligentna optymalizacja wybiera najlepszą ścieżkę pomiędzy punktami dostępowymi EAP, a Self-healing zapewnia, aby pozostały online, nawet gdy jeden punkt dostępowy przestanie działać.

Płynne przełączanie dzięki Szybkemu Roamingowi

Zapewnia użytkownikom nieprzerwany streaming, gdy poruszają się w pobliżu, poprzez przełączanie ich urządzeń automatycznie do punktów dostępowych z optymalnym sygnałem.

Wzmocnione bezpieczeństwo i wydajność sieci

Sieć dla gości zapewnia rozszerzone bezpieczeństwo użytkownikom. Różne SSID pozwalają na łatwe zarządzanie. Strona powitalna (włączając SMS i Voucher) oraz uwierzytelnianie 802.1x pomagają zachować autoryzację gości i ich dostęp do sieci. Rozwiń swój biznes dzięki niestandardowej stronie reklamowej. Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom klasy enterprise, WPA3 zapewnia wzmocnione bezpieczeństwo danych dla niezabezpieczonych do tej pory hotspotów WiFi. Dwupasmowe urządzenia są automatycznie łączone z szerszym pasmem 5 GHz, co daje im dostęp do szybszych połączeń. Mocno obciążona ruchem danych sieć działa płynnie i bez zakłóceń nawet wtedy, gdy jest z nią połączonych wiele urządzeń.

Gwarancja producenta:
Porty:
Dodatkowe informacje:
Wymiary:
Kolor:
Zasilanie:

60 miesięcy
1x RJ-45 10/100/1000/2500Mb/s Ethernet
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
220 x 220 x 32,5 mm
biały
802.3at PoE | 12 V / 2 A DC (Zasilacz nie znajduje się w zestawie)



Profimag

Profimag

05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Standardy bezprzewodowe:

Przyciski:

Prędkość transmisji:

Częstotliwość pracy:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

Maksymalna prędkość transmisji:

Producent / Importer:

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Przycisk Reset

5 GHz: do 4804 Mb/s | 2,4 GHz: do 574 Mb/s

2.4/5.0 GHz

20,8 W

zestaw montażowy | instrukcja instalacji

4804 Mb/s

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com