Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Punkt dostępowy wew/zew AX1800 WiFi6 TP-Link EAP625-Outdoor HD

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111402**

Opis produktu

TP-Link EAP625-Outdoor HD

Ten zaawansowany punkt dostępowy WiFi 6 oferuje imponującą prędkość do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz. Obsługa nowoczesnych technologii WiFi 6, takich jak 1024-QAM i OFDMA, gwarantuje wyjątkową wydajność i efektywność transmisji danych.Punkt dostępowy może obsługiwać ponad 1,000 klientów jednocześnie, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla miejsc o dużym natężeniu ruchu sieciowego. Duży zasięg jest możliwy dzięki wzmacniaczowi o dużej mocy oraz dwóm odłączalnym antenom, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Idealny do wymagających scenariuszy

Obudowa urządzenia o klasie szczelności IP67 sprawia, że jest ono odporne na trudne warunki atmosferyczne, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań na zewnątrz budynków. Zaawansowane funkcje, takie jak scentralizowane zarządzanie, Omada Mesh oraz płynny roaming, umożliwiają łatwą i efektywną administrację siecią. Punkt dostępowy obsługuje zarówno standard 802.3at PoE, jak i pasywne PoE, co zapewnia elastyczność zasilania (adapter nie znajduje się w zestawie). To wszechstronne i wydajne urządzenie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, zapewniając niezawodną i szybką łączność bezprzewodową.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Porty:	1x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet
Dodatkowe informacje:	Montaż na słupie lub ścianie (elementy montażowe w zestawie) | Wodoodporność IP67 | Certyfikaty CE, FCC, RoHS
Wymiary:	280,4 x 182,2 x 56,9 m
Kolor:	biały
Zasilanie:	802.3at PoE | 48V Pasywne PoE
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Antena:	2 anteny zewnętrzne
Przyciski:	Przycisk Reset
Prędkość transmisji:	5 GHz: do 1201Mb/s | 2,4 GHz: do 574Mb/s
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Zestaw zawiera:	2 odłączalne anteny | Instrukcja instalacji | Zestaw montażowy | Zestaw uszczelniający
Maksymalna prędkość transmisji:	1201 Mb/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com