Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Router TP-Link TL-WR820N

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111389**

Opis produktu

Bezprzewodowy router, standard N, 300 Mb/s
TL-WR820N

- Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia możliwość płynnego wykonywania zadań wymagających dużej przepustowości.
- Usługa IPTV pozwala na obsługę IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN i Tag VLAN w celu optymalizacji transmisji IPTV.
- Zgodność z IPv6 (protokół internetowy w wersji 6).
- Sieć dla gości umożliwia bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych bez ingerencji w sieć główną.
- Funkcja kontroli rodzicielskiej pomaga ustalić czas dostępu do Internetu.
- Zaawansowane protokoły zabezpieczeń chronią sieć domową za pomocą zapór sieciowych i szyfrowania połączeń bezprzewodowych.

300 Mb/s w standardzie N - szybkie pobieranie

TL-WR820N to szybki router działający zgodnie ze standardami IEEE 802.11b/g/n. Oferuje połączenia bezprzewodowe o prędkościach dochodzących do 300 Mb/s, przez co bez problemu sprosta najwyższym wymaganiom sieci domowej, zapewniając płynną transmisję wideo w jakości HD, stały dostęp do gier online i szybkie pobieranie dużych plików.

Silny sygnał, większy zasięg

Dwie mocne anteny o zysku 5 dBi oraz technologia 2×2 MIMO usprawniają transmisję bezprzewodową, co skutkuje znacznym zwiększeniem zasięgu sieci oraz siły nadawanego sygnału.

Płynna transmisja filmów

Funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN oraz Tag VLAN pozwalają na optymalizację transmisji strumieniowej IPTV, co w praktyce oznacza oglądanie filmów i ulubionych seriali bez opóźnień.

Sieć dla gości

Osobna sieć dla gości to bezpieczny dostęp do sieci Wi-Fi. Dostępu do takiej sieci można udzielić każdemu - bez obawy o dane i zasoby swojej sieci prywatnej.

Konstrukcja klasy premium

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Ergonomiczny kształt i elegancka obudowa sprawiają, że urządzenie stylowo uzupełni każde pomieszczenie. Równomiernie rozmieszczone dziurki wentylacyjne to nie tylko element o wysokich walorach estetycznych - to także rozpraszacz ciepła, który zapewnia długie oraz stabilne działanie urządzenia.

Zgodność z IPv6

Zgodność z najnowszym protokołem internetowym w wersji 6 (IPv6) sprawia, że twój router jest gotowy na wyzwania przyszłości, zapewniając możliwość korzystania z opartych o ten protokół usług oferowanych przez usługodawcę, a także odwiedzania witryn internetowych IPv6.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	2x RJ-45 10/100 Mb/s LAN | 1x RJ-45 10/100 Mb/s WAN
Wymiary:	154 x 114 x 36 mm
Kolor:	biały
Zasilanie:	5V/0,6A
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11b/g/n
Antena:	2 anteny zewnętrzne
Przyciski:	Przycisk WPS/Reset
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz
Zestaw zawiera:	Zasilacz, Kabel Ethernet RJ-45, Instrukcja szybkiej instalacji
Maksymalna prędkość transmisji:	300 Mb/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com