Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Router TP-Link VPN Omada ER8411



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111446**

Opis produktu

Router TP-Link VPN Omada ER8411

Przygotuj swoją firmę na wyzwania przyszłości z łącznością 10G. Zbuduj ultraszybką sieć z użyciem Omada ER8411 — korporacyjnego routera VPN z portami 10G. Ten router przewyższa potrzeby wysokich prędkości, niezawodności i bezpieczeństwa w sieciach firmowych. Jest idealnym rozwiązaniem do wdrożeń wielkiej skali, takich jak biura, szkoły i hotele.

10 Portów WAN i jeden One USB WAN dla łącza mobilnego

Do 10 dostępnych portów WAN SFP+, SFP i RJ45 umożliwia routerowi obsługę różnych łącz internetowych. Równoważenie pasma Multi-WAN rozdziela strumienie danych na podstawie proporcji przepustowości każdego z portów WAN, aby zwiększyć wykorzystanie łącz wieloliniowych. Podłącz modem 4G/3G do jednego z portów USB 3.0, aby uzyskać łącze zapasowe LTE WAN.

Bezpieczna i wydajna sieć VPN

ER8411 umożliwia przepuszczanie ruchu i obsługę wielu protokołów VPN, włączajac w to SSL, IPSec, PPTP i L2TP w trybie Klient/Serwer. Auto IPSec VPN jednym kliknięciem w znaczącym stopniu upraszcza konfigurację VPN, ułatwia zarządzanie i wdrażanie sieci. Router ma również wbudowany sprzętowy silnik VPN, umożliwiający obsługę i zarządzanie setkami tuneli IPSec, PPTP, L2TP, SSL VPN i OpenVPN.

Integracja z platformą Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, przełączniki i routery, aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.

Pamięć operacyjna (RAM):	4 GB
Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	2x 10GE SFP+ (1 WAN, 1 WAN/LAN) | 1x 1GE SFP WAN/LAN | 8x 1GE RJ45 WAN/LAN | 1x Port konsolowy RJ45 | 2x USB 3.0
Rodzaj pamięci:	DDR4
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty CE, FCC, RoHS
Wymiary:	440 x 220 x 44 mm
Kolor:	czarny
Zasilanie:	100-240V, 50/60Hz
Przyciski:	Przycisk Reset
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1z
Pobór prądu:	26.36 W (z podłączonym USB 3.0) | 19.12 W (bez podłączonego USB 3.0)

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Zestaw zawiera:	kabel zasilający, zestaw montażowy Rack
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com