Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Router VPN TP-Link ER605



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111441**

Opis produktu

TP-Link ER605

Router VPN TP-Link ER605 posiada trzy porty, które mogą pełnić zarówno rolę portu WAN, jak i portu LAN, umożliwiają użytkownikom routera korzystanie nawet z czterech portów WAN jednocześnie, dzięki czemu spełnia on zróżnicowane wymagania urządzeń w kwestii dostępu do Internetu. Funkcja równoważenia obciążenia pasma Multi-WAN pomaga w odpowiedniej dystrybucji strumieni danych, uzależniając ten podział od dostępnej przepustowości na każdym porcie WAN.

Omada SDN

Urządzeniem ER605, czyli bramą sieciową w pełni zintegrowaną z platformą Omada SDN, można kontrolować centralnie i zdalnie z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Do dyspozycji jest także strona konfiguracyjna oraz dedykowana aplikacja, aby zarządzanie urządzeniem było jeszcze wygodniejsze.

Bezpieczna sieć VPN

ER605 zapewnia obsługę IPSec/PPTP/L2TP VPN w oparciu o protokoły IPSec/SSL. Dzięki rozbudowanym możliwościom sprzętowym router ma zdolność obsługi do 20 połączeń LAN-to-LAN IPsec, 16 połączeń OpenVPN, 16 połączeń L2TP oraz 16 połączeń PPTP VPN. Uruchamiana automatycznie jednym kliknięciem funkcja IPSec VPN znacznie ułatwia proces konfiguracji sieci VPN oraz upraszcza zarządzanie siecią, jednocześnie chroniąc i szyfrując prywatną, internetową wymianę danych pomiędzy oddziałami.

Zaawansowane zabezpieczenia

Zaawansowane reguły zapory sieciowej zapewniają ochronę sieci i danych. Sieć wirtualną można podzielić na segmenty, aby zwiększyć jej bezpieczeństwo i uprościć zarządzanie. Urządzenie automatycznie wykrywa i blokuje ataki DoS, takie jak TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death oraz inne zagrożenia. Statyczne przydzielanie adresów IP, chroni klientów przed atakami sieciowymi typu ARP spoofing. Aktywuj ALG jednym kliknięciem dla takich protokołów jak FTP, H323, SIP, IPsec i PPTP.

Strategia zarządzania dostępem do Internetu

Ustal reguły korzystania z sieci i z łatwością przydziel pracownikom uprawnienia do korzystania z Internetu, stosując filtrowanie adresów IP/MAC/URL oraz listę kontroli dostępu (ACL). Uwierzytelnianie dostępu poprzez stronę powitalną sprawia, że kontrolowanie zużycia zasobów jest mniej problematyczne dzięki rejestrowaniu, uwierzytelnianiu i klasyfikowaniu użytkowników. Możliwe jest także udostępnienie określonym osobom wybranych zasobów sieciowych.

Wygoda zarządzania z aplikacją Omada

Dzięki łatwym do wykonania instrukcjom wystarczy tylko kilka minut, aby skonfigurować potrzebne ustawienia w aplikacji Omada. Monitoruj stan sieci, zarządzaj klientami, zmieniaj ustawienia w dowolnym momencie — a to wszystko z poziomu smartfona lub tabletu.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	3x RJ-45 10/100/1000 Mb/s LAN/WAN | 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s LAN | 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s WAN
Pamięć flash:	16 MB
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty CE, FCC, RoHS
Wymiary:	158 x 101 x 25 mm
Kolor:	czarny
Zasilanie:	9V/0,85A
Przyciski:	Przycisk Reset
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q
Zestaw zawiera:	Zasilacz, Kabel Ethernet RJ45, Instrukcja szybkiej instalacji
Przepustowość VPN IPsec:	41,5 Mb/s
Ilość równoczesnych sesji:	25000
Liczba złącz RJ45 (LAN):	4x RJ-45 10/100/1000Mb/s LAN
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com