Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link ES228GMP



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111455**

Opis produktu

TP-Link ES228GMP

Przełącznik sieciowy wyposażony w 26 gigabitowych portów RJ45, w tym 24 zgodne ze standardem PoE+ 802.3at/af, stanowi solidną podstawę dla nowoczesnych instalacji sieciowych, szczególnie tam, gdzie wymagane jest zasilanie wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki łącznej mocy PoE sięgającej 384 W oraz możliwości dostarczenia do 30 W na każdy port PoE, switch z łatwością obsługuje kamery IP, punkty dostępowe czy telefony VoIP. Dwa gigabitowe sloty SFP umożliwiają elastyczne rozszerzenie infrastruktury i tworzenie stabilnych połączeń światłowodowych na większe odległości. Urządzenie działa zgodnie z zasadą Plug-and-Play, co pozwala na szybkie wdrożenie, a intuicyjna konfiguracja ułatwia aktywację funkcji dodatkowych.

Przełącznik oferuje szereg rozwiązań zwiększających niezawodność sieci, w tym możliwość zasilania PoE na dystansie do 250 metrów, priorytetyzację ruchu dzięki QoS czy funkcję PoE Auto Recovery, automatycznie restartującą zawieszone urządzenia. Izolacja portów zapewnia większe bezpieczeństwo w środowiskach monitoringu, a obsługa takich technologii jak automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN czy IGMP Snooping gwarantuje stabilność i efektywne zarządzanie przepływem danych. Wytrzymała metalowa obudowa oraz możliwość montażu w szafie Rack pozwalają na bezpieczne użytkowanie sprzętu zarówno w serwerowniach, jak i w wymagających warunkach przemysłowych.

Dzięki integracji z Omada Cloud Essentials, przełącznik może być zarządzany centralnie z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej Omada. Bezpłatna, chmurowa platforma zarządzania umożliwia wygodne monitorowanie i konfigurację całego systemu składającego się z punktów dostępowych, bram i przełączników. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla małych firm oraz instalacji monitoringu, które wymagają prostego, a jednocześnie skutecznego sposobu nadzoru nad siecią.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	24 porty RJ45 PoE+ 10/100/1000 Mb/s (802.3af PoE i 802.3at PoE+) | 2 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s | 2 gigabitowe sloty SFP | Automatyczna negocjacja / Automatyczny MDI/MDIX
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
Wymiary:	440 x 330 x 44 mm
Zasilanie:	100-240V, 50/60Hz
Zestaw zawiera:	Kabel zasilający | Uchwyty montażowe | Gumowe nóżki | Śruby | Instrukcja instalacji
Bufor:	4 MB
Porty PoE:	Porty PoE: 24 | Zgodność ze standardem 802.3af PoE oraz 802.3at PoE+ | Łączna moc zasilania PoE 384W na portach PoE+, maksymalnie 30W zasilania na port
Temperatura pracy:	-5°C do 45°C
Wydajność przełączania:	56 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	41,67 Mp/s