Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Switch TP-Link IES210GPP

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111480**

Opis produktu

Switch TP-Link IES210GPP

Przełącznik Industrial Easy Managed Omada to wydajne i trwałe rozwiązanie sieciowe stworzone z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych. Wyposażony w 10 gigabitowych portów, w tym 8 portów RJ45 (2 PoE++ i 6 PoE+) oraz 2 gigabitowe porty Combo RJ45/SFP, zapewnia szybkie i stabilne połączenia sieciowe. Całkowita moc zasilania PoE wynosi 240 W, przy czym pojedynczy port PoE++ może dostarczyć aż do 60 W, co pozwala zasilać nawet najbardziej wymagające urządzenia, takie jak kamery PTZ, punkty dostępowe czy systemy bezpieczeństwa.

Trwałość klasy przemysłowej i bezpieczeństwo pracy

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach – aluminiowa obudowa o klasie szczelności IP40, odporność na przepięcia do 6 kV oraz szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do 75°C gwarantują niezawodność w każdych warunkach. Przełącznik posiada również redundantne wejście zasilania 1+1 z szerokim zakresem napięcia 12–57 V DC, co zapewnia ciągłość działania nawet w przypadku awarii jednego źródła zasilania.

Zaawansowane funkcje sieciowe i centralne zarządzanie

Switch oferuje szereg funkcji zwiększających wydajność i elastyczność sieci, takich jak rozszerzony zasięg PoE do 250 m, obsługa VLAN, QoS czy protokołów STP/RSTP. Dzięki integracji z systemem Omada, możliwe jest scentralizowane zarządzanie przez chmurę za pomocą aplikacji mobilnej lub interfejsu webowego, co pozwala na pełną kontrolę i optymalizację sieci w czasie rzeczywistym. Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie ułatwia instalację w różnych środowiskach przemysłowych.

Porty:	8x porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s | 2 gigabitowe porty Combo SFP/RJ45 | • Automatyczna negocjacja / Automatyczne MDI/MDIX
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty FCC, CE, RoHS | Bezwentylatorowy
Wymiary:	155 x 120 x 60 mm
Zasilanie:	Wejście redundantnego zasilania 1+1 DC 12-57V
Zestaw zawiera:	Uchwyt montażowy do Szyny DIN, Płyty do montażu na ścianie • Instrukcja instalacji
Bufor:	4 Mb
Porty PoE:	2 porty, do 60W na port | 6 portów, do 30W na port
Temperatura pracy:	-40°C do 75°C
Wydajność przełączania:	20 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	14,88 Mp/s
Gwarancja producenta:	60 miesięcy