Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link JetStream SX3832



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111205**

Opis produktu

TP-Link JetStream SX3832

TP-Link JetStream SX3832 to zaawansowane rozwiązanie dla wymagających sieci, oferujące 24 porty RJ45 obsługujące prędkości 1/2.5/5/10 Gbps oraz 8 slotów SFP+ z przepustowością 1/10 Gbps. Dzięki pojemności przełączania wynoszącej 640 Gbps, urządzenie zapewnia płynną i wydajną transmisję danych, idealną dla środowisk biznesowych, centrów danych czy rozległych sieci korporacyjnych. Przełącznik jest kompatybilny z Omada Cloud SDN, umożliwiając centralne zarządzanie siecią przez przeglądarkę lub aplikację Omada.

Zaawansowane funkcje zarządzania i optymalizacji sieci

Przełącznik oferuje bogaty zestaw funkcji zarządzania, w tym statyczne routingowanie dla efektywnego kierowania ruchem wewnętrznym, VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM oraz DDM. Dzięki wsparciu dla ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), urządzenie zapewnia szybką ochronę i odzyskiwanie w topologii pierścieniowej, minimalizując przestoje sieci. Zarządzanie możliwe jest zarówno w trybie autonomicznym (przez przeglądarkę, CLI, SNMP, RMON), jak i w ramach scentralizowanego systemu Omada SDN.

Trwała konstrukcja i elastyczność zastosowań

Przełącznik został zaprojektowany z myślą o trwałości i łatwości integracji. Jego metalowa obudowa zapewnia wytrzymałość, a możliwość montażu w racku ułatwia instalację w profesjonalnych środowiskach. Dzięki obsłudze zarówno portów RJ45, jak i SFP+, urządzenie oferuje elastyczność w podłączaniu różnorodnych urządzeń sieciowych, od komputerów po serwery i urządzenia światłowodowe.

Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Wymiary:	440 x 220 x 44 mm
Zasilanie:	100-240V, 50/60Hz
Typ urządzenia:	przełącznik zarządzalny
Pobór prądu:	104.9 W (@110V/60Hz) | 106.5 W (@220V/50Hz)
Zestaw zawiera:	Przewód zasilający | Przewód konsoli | Skrócona instrukcja instalacji | Zestaw do montażu w szafie | Gumowe nóżki
Wydajność przełączania:	640 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	240 Mp/s
Porty:	24x 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps RJ45 (Automatyczna Negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDIX) | 8x 1/10G SFP+ | 1x RJ45 port konsolowy | 1x USB Type C port konsolowy
Gwarancja producenta:	60 miesięcy