Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link JetStream TL-SL2428P



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111396**

Opis produktu

TP-Link JetStream TL-SL2428P

Przełącznik TL-SL2428P to urządzenie zgodne ze standardami 802.af/at, które jest w stanie zapewnić urządzeniom nawet 30 W mocy zasilania na każdym porcie. 250 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 24 porty PoE+ 10/100 Mb/s to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Sterowanie programowe infrastrukturą sieciową (SDN) z dostępem z chmury

Platforma do programowego sterowania infrastrukturą sieciową (SDN) Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych, zapewniając kompleksowe zarządzanie centralne z chmury. Omada umożliwia stworzenie wysoce skalowalnej sieci — w pełni kontrolowanej za pomocą jednego interfejsu. Przekłada się to na płynne połączenia przewodowe i bezprzewodowe, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i w wielu innych branżach i placówkach.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Porty:	24x RJ-45 10/100 Mb/s | 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s | 2 gigabitowe porty Combo RJ45/SFP Uplink | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Wymiary:	440 x 180 x 44 mm
Typ urządzenia:	przełącznik Smart
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Pobór prądu:	Maksymalnie: 18,8 W (220 V/50 Hz) (bez podłączonego urządzenia z obsługą PoE) | 286,7 W (220 V/50 Hz) (podczas zasilania z mocą 250 W)
Zestaw zawiera:	Kabel zasilający, Instrukcja instalacji, Zestaw montażowy, Gumowe nóżki
Porty PoE:	18,8 W (220 V/50 Hz) (bez podłączonego urządzenia z obsługą PoE) | 286,7 W (220 V/50 Hz) (podczas zasilania z mocą 250 W)
Temperatura pracy:	0°C do 50°C
Wydajność przełączania:	12,8 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	9,5 Mp/s
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com