Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link LiteWave LS1005



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111358**

Opis produktu

Switch TP-Link LiteWave LS1005

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i można na nich polegać. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Bezwentylatorowy przełącznik typu desktop

Kompaktowe rozmiary sprawiają, że urządzenie może być montowane na wszystkich blatach i biurkach. Z kolei brak wentylatorów zapewnia cichą pracę przełącznika.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

LS1005 jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem sieciowym, które może być stosowane w akademikach, obiektach monitorowanych, domach i małych firmach.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	5x RJ-45 10/100Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Dodatkowe informacje:	Technologia Green, kontrola przepływu 802.3X, Back Pressure, Sposób transmisji Store and Forward
Wymiary:	83,6 x 45,7 x 22,8 mm
Zasilanie:	5V/0,6A
Typ urządzenia:	przełącznik niezarządzalny
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3x
Pobór prądu:	1,65W (maksymalnie)
Zestaw zawiera:	zasilacz, instrukcja instalacji
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com