



Switch TP-Link LiteWave LS1005G



Producent

TP-LINK

Kod

PM111235

Opis produktu

Switch TP-Link LiteWave LS1005G

- 5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Technologia oszczędzania energii Green Ethernet
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x, zapewniająca niezawodną transmisję
- Plastikowa obudowa oraz montaż typu desktop lub naścienny
- Instalacja plug and play - szybka instalacja bez konfiguracji
- Bezwentylatorowość, zapewniająca ciche działanie

Pozwól, aby technologia LiteWave odciążała twoją sieć

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i można na nich polegać. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Gigabitowe porty dla szybszych połączeń

LS1005G, gigabitowy 5-portowy przełącznik typu desktop, umożliwia zwiększenie prędkości sieci. Architektura non-blocking i 5 portów 10/100/1000Mb/s umożliwiają szybki transfer ciężkich, wymagających dużej przepustowości plików, bez generowania zakłóceń.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

LS1005G jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem sieciowym, które może być stosowane w akademikach, obiektach monitorowanych, domach i małych firmach.

Standardy i protokoły:

Pobór prądu:

Zestaw zawiera:

Temperatura pracy:

Producent / Importer:

IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x

3,7W

zasilacz, instrukcja instalacji

0°C do 40°C

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850



Typ urządzenia:

Zasilanie:

Wymiary:

Dodatkowe informacje:

Porty:

Gwarancja producenta:

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com

przełącznik niezarządzalny

5V/0,6A

90 x 72 x 23 mm

bezwentylatorowy, technologia Green, kontrola przepływu

802.3X, back pressure, sposób transmisji Store and Forward

5x RJ-45 10/100/1000Mb/s | Automatyczna negocjacja

szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-

MDI/MDIX)

36 miesięcy