Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Switch TP-Link LiteWave LS1008



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111234**

Opis produktu

Switch TP-Link LiteWave LS1008

- 8 portów RJ45 10/100 Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Technologia oszczędzania energii Green Ethernet
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x zapewnia niezawodną transmisję
- Plastikowa obudowa oraz montaż typu desktop
- Plug and play - szybka instalacja bez konfiguracji
- Konstrukcja bez wentylatorów umożliwia cichą pracę urządzenia

Pozwól, aby technologia LiteWave odciążyła twoją sieć

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i można na nich polegać. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Bezwentylatorowy przełącznik typu desktop

Niewielkie rozmiary urządzenia sprawiają, że znalezienie dla niego odpowiedniego miejsca nie stanowi problemu. Ponadto brak wentylatorów zapewnia cichą pracę urządzenia.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

Przełącznik LS1008 jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem dla akademików, obiektów monitorowanych, domów oraz małych firm.

Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Zestaw zawiera:	zasilacz, instrukcja instalacji
Pobór prądu:	2,64 W (maksymalnie)
Typ urządzenia:	przełącznik niezarządzalny
Zasilanie:	5V/0,6A

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Wymiary:	124,6 x 48,7 x 22,8 mm
Dodatkowe informacje:	Technologia Green, kontrola przepływu 802.3X, Back Pressure, Sposób transmisji Store and Forward
Porty:	8x RJ-45 10/100Mb/s | Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Gwarancja producenta:	36 miesięcy